

(2) 报价明细表

序号	产品名称	品牌型号	制造商	技术规格及详细参数指标	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	大流量排水泵 (防汛泵车)	山电牌 SQ2000	山东工泵电机有限公司	<p>移动方式: 双轴四轮拖车式, 可牵引移动, 360度转弯带手刹; 设备采用全封闭静音型箱体, 箱体采用优质镀锌钢和喷塑烤漆工业, 达到密封防水防尘防火防锈耐腐蚀要求, 发动机发电机排水泵及控制柜等主要部件全部设计固定在箱体内部。</p> <p>水泵类型: 便携式永磁防汛变频潜水泵; 提供检测报告扫描件。</p> <p>排水流量: <math>\geq 1000\text{m}^3/\text{h}</math> 扬程: <math>\geq 10\text{m}</math>  单泵功率: <math>\geq 22\text{kW}</math>; 单泵重量: <math>\leq 35\text{kg}</math>;  工作电压: 380V;  工作电流: <math>\geq 40\text{ (A)}</math>; 工作频率: 50 (Hz);  水泵材质: 泵整机采用不锈钢 304 材质;  不锈钢滤网: 须配备不锈钢滤网除水泵排水口处整体 (含电缆插头) 包裹, 具有有效的通过率; 两侧上应有搬运提手, 便于搬运和移动; 滤网具有电缆防拖曳装置, 提供产品照片;  绝缘等级: F;  泵体防护等级: IP67;  出水口径: 200mm (8 寸); 电缆插拔接口防护等级: IP67; 配套电缆材质: 潜水软电缆; 配电柜到水泵电缆长度 20 米, 电缆两头配备快速接头: 接头防水等级为 IP67。  变频控制柜技术要求: 控制系统采用变频控制, 转速可调, 对泵运行参数进行实时监测, 控制柜具有过载、缺相、短路、欠压、频率、超温等故障自动保护功能。  水泵电源线与控制柜, 通过航空插座即插式联接, 即插即用, 方便快捷, 省去现场接线的繁琐。柜体防护等级: IP55。</p>	台	2	149800	299600	
2	浮艇泵	山电牌 FTQ4.0	山东工泵电机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、发动机型式: 单缸风冷四冲程</li> <li>2、启动方式: 手、电启动、遥控</li> <li>3、水泵型式: 单级单吸离心泵</li> <li>4、额定流量: <math>\geq 12\text{L/s}</math></li> <li>5、额定扬程: <math>\geq 30\text{m}</math>、</li> <li>6、进水口径: <math>\geq 80\text{mm}</math></li> <li>7、出水口径: <math>\geq 65\text{mm}</math></li> </ol>	台	7	9900	69300	

		机 有 限 公 司	8、遥控距离 $\geq 150\text{m}$ 。具有遥控起动， 遥控熄火，遥控加减油门功能。 9、整机质量： $\leq 70\text{kg}$					
合计（元）	大写：叁拾陆万捌仟玖佰元整 小写：368900 元							

供应商名称（公章）：山东工泵电机有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：叶卫明

日期：2022 年 08 月 17 日