

报价明细表（包二）

项目名称：淄博市张店区上海路小学内配-智慧黑板、教学设备采购

编号	产品名称	品牌型号	技术参数/规格型号	数量	单位	厂家	单价 (元)	合价 (元)	备注
办公设备									
1	一体机 电脑	惠普 400 G6	1. 屏幕：23.8 寸全高清 IPS 宽屏液晶显示器 (1920 x 1080) 三边微边框，俯仰角度可调； 2. 主板芯片组： Intel Q470 芯片组，总线速度达 8GT/s； 3. 处理器： NewCorei3-10105T(3.0G/8M/4 核)； 内存： 8GB DDR4-2933，不少于 2 个内存插槽，系统最大支持 64GB，最高支持 2933MHz 内存频率。 4. 硬盘： 512G M.2 NVME 固态硬盘；最高可选 1TB PCIe NVMe 固态硬盘； 5. 输入设备： USB 防水键盘、USB 抗菌鼠标； 6. 网卡： 主板集成 1000M 自适应以太网卡；内置 802.11AC 双频无线网卡带蓝牙 4.2；	39	台	中国惠普 有限公司	4460	173940	质保时 间：三年

			<p>7. 电源: ≤90W 节能环保电源;</p> <p>8. 摄像头: 带有 720p 摄像头; 可物理升降, 自带防窥功能</p> <p>9. 端口: 1 个耳机/麦克风组合插孔; 1 个 SuperSpeed USB Type-C; 1 个 SuperSpeed USB Type-A , 1 个 RJ-45; 1 个 DisplayPort1.4; 4 个 SuperSpeed USB Type-A ; 一个 HDMI 输入, 可单做显示器使用;</p> <p>10. 音箱: 内置专业商业级音响;</p> <p>11. 操作系统: 出厂预装正版 windows 11 操作系统</p> <p>12. 保修服务: 原厂商三年免费上门保修服务</p> <p>13. 网络同传及硬盘保护: 出厂自带 BIOS 版还原卡, 支持系统自动还原、同时支持 GPT 分区和 MBR 分区、自动修改 IP 和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持多硬盘、可以从底层控制 U 盘和光驱等设备的使用</p> <p>14. 中标后, 提供厂商针对此项目原厂质保服承诺函</p>						
2	笔记本	惠普 348	1、处理器:i5-10210U(1.6 GHz/6 MB/四核)	1	台	中国惠普	4280	4280	质保时

	电脑	G7	<p>2、内存:8G DDR4 2666 主频, 2 根内存插槽, 最大支持 32G</p> <p>3、硬盘:512G PCIe NVMe SSD</p> <p>4、显卡:集成显存</p> <p>5、声卡: 高保真音频支持、集成扬声器、内置集成双数字降噪麦克风</p> <p>6、屏幕: 14 英寸 FHD 超薄防眩光 IPS 屏, 分辨率 1920x1080, 720P 高清摄像头</p> <p>7、网卡 10/100/1000Mbps 自适应网卡、802.11AC 2x2 wifi (RT)+蓝牙 5.0</p> <p>8、接口 3 个 USB 3.1 接口, 1 个 USB3.1 Type-C,1 个 HDMI、1 个耳机输出/麦克输入 Combo 接口、1 个 RJ45 、1 个电源接口、指纹识别</p> <p>9、重量 超轻薄, 整机重量\leq 1.5kg, 厚度\leq19.9mm</p> <p>10、输入设备 全尺寸岛式防溅键盘及触摸板鼠标、支持多点触控手势功能的触摸板。</p> <p>11、电池 \geq3 芯 41whr 长寿命电池</p> <p>12、操作系统 预装 Win10 64 位 (简体中文版)</p> <p>13、安全特性 3D 硬盘主动保护、硬盘被动保护、</p>			有限公司			间: 一年
--	----	----	---	--	--	------	--	--	-------

			<p>硬盘防震自动识别、安全锁插槽</p> <p>14、认证：提供 3C 认证、节能环保认证、不低于 MTBF100 万小时认证、噪音低于 22 分贝认证。</p> <p>15、其他：防浪涌认证、防雷及高级防静电认证</p> <p>16、中标后，提供厂商针对此项目原厂质保服承诺函</p>						
3	数码印刷机	理光 2433	<p>1. 工作方式: 数码制版</p> <p>2. 印刷过程: 全自动单印筒孔版印刷</p> <p>3. 分辨率: 制版: 300 × 300dpi ; 扫描: 300 × 300dpi</p> <p>4. 制版时间 曝光玻璃: 40 秒 (A4 长边)</p> <p>5. 印刷面积 : 250 × 355mm (B4)</p> <p>6. 印刷速度 : 60-90 页/分钟 (2 级)</p> <p>7. 印刷位置调整: 垂直: +/-10mm, 水平: +/-10mm</p> <p>8. 印刷缩放比率 4 缩小 (71%, 82%, 87%, 93%) 和 3 放大 (115%, 122%, 141%)</p> <p>9. 原稿类型 : 单页 (每次一张原稿)</p> <p>10. 原稿尺寸: 最大: 275 × 395mm (8K), 最小: 90 × 140mm</p> <p>11. 纸张尺寸: 最大: 275 × 395mm (8K), 最小: 90</p>	1	台	理光 (中国) 投资有限公司	14800	14800	质保时间: 一年

			<p>× 140mm</p> <p>12. 纸张重量: 35-128g/m²</p> <p>13. 纸盘容量: 进纸盘容量: 500 页 (80g/m²), 最高至 55mm</p> <p>14. 接纸台容量: 500 页 (80g/m²)</p> <p>15. 图像模式 文字模式, 图片模式, 文字/图片自动识别模式 (淡彩模式为独立功能键)</p> <p>16. 图像浓度 浅, 标准, 深 (3 级)</p> <p>17. 废版容量 : 30 张 (B4)</p> <p>18. 彩色印刷 : 可以 (更换彩色印筒)</p>						
4	摄像机	索尼 CX405	<p>1. 传感器类型: Exmor R CMOS</p> <p>2. 传感器尺寸 : (1/5.8) 英寸</p> <p>3. 最大像素: 251 万</p> <p>4. 有效像素: 229 万</p> <p>5. 镜头光学变焦: 30 倍</p> <p>6. 数字变焦: 350 倍</p> <p>7. 液晶屏类型: 翻转屏</p> <p>8. 液晶屏尺寸: 2.7 英寸</p> <p>9. 液晶屏像素: 23 万像素</p>	1	台	索尼 (中国) 有限公司	4500	4500	质保时间: 一年

			10. 液晶屏描述: 16:9 模式, 翻转角度: 约 270°						
5	单反 数码照 相机	佳能 M200 15-45	<ol style="list-style-type: none"> 1. 传感器类型: CMOS 2. 传感器尺寸: APS-C 画幅 3. 有效像素: 2410 万高像素 4. 最高分辨率: 6000 × 4000 5. 镜头类型: 伸缩式可伸缩 6. 对焦方式: 自动 (面部+追踪, 定点自动对焦, 单点自动对焦, 区域自动对焦) 7. 对焦区域: 最大 143 区 8. 显示屏类型: TFT 彩色液晶监视器 9. 显示屏尺寸: 3 英寸 10. 显示屏像素: 约 104 万点 11. 液晶屏特性: 电容式触摸屏 	1	台	佳能 (中 国) 有 限 公 司	5300	5300	质保时 间: 一年
6	激光打 印机	惠普 1108	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品类型: 黑白激光打印机 2. 最大打印幅面: A4 3. 最高分辨率: 1200 × 1200dpi 4. 黑白打印速度: 18ppm 5. 处理器: 266MHz 6. 内存 标配: 2MB, 最大: 2MB 	10	台	中国惠 普 有 限 公 司	1360	13600	质保时 间: 一年

			7. 双面打印： 手动 8. 网络功能： 不支持网络打印 9. 打印方式： 激光打印 10. 预热时间： 0 秒 11. 首页打印时间： 8.5 秒 12. 月打印负荷： 5000 页 13. 接口类型： USB2.0						
教室会议									
一、扬声器及功放系统									
7	柱阵列扬声器	itc TS-608A	1. 阻抗： 8Ω 2. 频响： 65Hz~20KHz 3. 额定功率： 150W 4. 灵敏度： 95dB/W/M 5. 覆盖角度： (H) 80° (V) 60° 6. 高音： 3"锥形高音单元 × 2 7. 低音： 8"低音 × 1 8. 采用 1 只 8 寸中低音喇叭单元和 2 只 3"锥形高音单元。 9. 箱体采用 15mm 夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，	4	只	广州市保伦电子有限公司	3900	15600	质保时间： 一年

			<p>外贴防尘网棉。</p> <p>10. 精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。</p> <p>11. 多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。</p>						
8	功放	itc TS-350PI	<p>1. 工业造型钢面板，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。</p> <p>2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>3. 智能控制强制散热设计。</p> <p>4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V</p> <p>5. 安全保护措施和工作状态指示。</p> <p>6. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。</p> <p>7. 标准 XLR+TRS1/4" 复合输入接口。</p> <p>8. 变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。</p> <p>9. 支持立体声或桥接工作模式。</p> <p>10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。</p>	1	台	广州市保伦电子有限公司	5500	5500	质保时间：一年

			11. 输出功率 (20Hz-20KHz/THD≤1%) : 立体声/并联 8Ω×2: 200W×2; 立体声/ 并联 4Ω×2: 300W×2; 桥接 8Ω: 600W						
二、数字调音台系统									
9	调音台	itc TS-14PFX -4	<p>1. 专业型紧凑式调音台, 超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V 幻象电源, 功能强大齐全, 音质动听。</p> <p>2. 提供 8 路 Mic 输入接口兼容 6 路线路输入接口, 话筒输入接口带 48V 幻像电源。</p> <p>3. 提供 2 组立体声输入, 4 路 RCA 输入, 可连接立体设备。</p> <p>4. 提供 2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出。</p> <p>5. 提供 1 组主混音断点插入、6 个断点插入, 可连接额外的处理器 (压缩器、均衡器。限幅器等)。</p> <p>6. 具有 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。</p> <p>7. 内置 MP3 播放器, 支持 1 路 USB 接口, 外接 U 盘播放音乐。</p>	1	台	广州市保伦电子有限公司	4100	4100	质保时间: 一年

			<p>8. 内置 USB 声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。</p> <p>9. 内置 24 位 DSP 效果器，提供 100 种预设效果。</p> <p>10. 提供 1 个 USB 供电接口，可连接 USB 照明灯。</p> <p>11. 支持 7 段图示均衡推子调节。</p>						
三、音频调控及处理系统									
10	音频矩阵处理器	itc TS-P440	<p>1. 输入每通道：4 路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。</p> <p>2. 输出每通道：4 路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。</p> <p>3. 提供 24bit/48KHz 卓越的高品质声音。</p> <p>4. 全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。</p> <p>5. 面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。</p> <p>6. 配置双向 RS-232 接口，可用于控制外部设备。</p> <p>7. 配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。</p> <p>8. 配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。9. 支持断电自动保护记忆功能。</p>	1	台	广州市保伦电子有限公司	6100	6100	质保时间：一年

			<p>10. 支持通道拷贝、粘贴、联控功能。</p> <p>11. Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。</p> <p>12. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在 XP/Windows 7、8、10 等系统环境下。</p> <p>13. 支持 iOS、iPad、Android 的手机/平板 APP 进行操作控制</p>						
四、音源及演出传声器系统									
11	会议话筒	iTC TS-354	<p>1. 采用先进 PLL 频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统。</p> <p>2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。</p> <p>3. V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。</p> <p>4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。</p> <p>5. 使用 640-830MHZ 频段，每台接收机拥有 200 个可</p>	1	套	广州市保伦电子有限公司	5270	5270	质保时间：一年

			<p>调频率。</p> <p>6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。</p> <p>7. 适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。</p> <p>8. 一主机+四桌面话筒</p>						
12	无线手持话筒	itc TS-521UH	<p>1. 频率指标: 470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式: 宽带 FM, 频道数目: 500 个频道。</p> <p>2. 配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。</p> <p>3. 采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术; V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。</p> <p>4. 带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示; 具有 SCAN 自动扫频功能，</p>	1	套	广州市保伦电子有限公司	3180	3180	质保时间: 一年

			<p>使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。</p> <p>5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。</p> <p>6. 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度：12dB μV (80dBS/N)，灵敏度调节范围：12-32dB μV，频率响应：80Hz-18KHz (\pm 3dB)。</p> <p>7. 发射机指标：音头采用动圈式麦克风</p> <p>8. 输出功率：3mW$\bar{}$30mW。</p>							
五、LED 大屏显示系统										
13	LED 全彩显示屏	海康威视 P2.0 室内全彩 DS-CK20F I/N	<p>1. 显示屏规格：室内 2.0 全彩全防护 LED 显示屏，像素点间距：2mm，像素点密度：250000 点/m²；对比度：\geq 3000:1；色温 (K)：2000—10000 可调；视角：水平 \geq 170 度，垂直 \geq 170 度；整屏分辨率 \geq 1920*1040；</p> <p>2. 模组尺寸：320*160 (mm)，单元分辨率：160*80；</p> <p>3. 模组重量 \leq 0.42kg/块；换帧频率 50/60Hz，刷新频率 1920-3840Hz，白平衡亮度：617cd/m²；亮度均匀性：99%；色度均匀性：\pm 0.001Cx, Cy 之内；</p>	7.99	m ²	杭州海康威视数字技术有限公司	8200	65518	质保时间：一年	

		<p>峰值功耗: $\leq 400W/m^2$; 平均功耗: $\leq 190W/m^2$。LED 像素失控率: LED 显示屏整屏像素失控率小于 0.000001 且区域像素失控率小于 0.000003。整屏平整度 0.08mm, 模组间缝隙 0.05mm。反光率: $\leq 2\%$。盲点率: ≤ 0.00001, 无常亮点; 亮度与视角关系: 中央亮度为 $100cd/m^2$ 白场时, 水平视角 80° 时亮度衰减率 $\leq 10\%$, 垂直视角 60° 时亮度衰减率 $\leq 10\%$。多级调节: 亮度 $0-600cd/m^2$ 可调, 256 级无灰度损失调节, 可通过定时器或传感器调节; 色温 2000K-10000K 连续可调;</p> <p>4. 亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。供电要求: 110-220VAC 驱动方式: 恒流驱动; 平均无故障时间: $MTBF \geq 100000$ 小时; 平均修复时间 $MTTR \leq 5$ 分钟, 支持电源双备份; 维护方式: 支持前拆前维护和后拆后维护功能, 支持用户级模组前维护方式, 可在正面拆卸、安装; 支持带电维护, 热插拔, 维护时间不超过 10 秒, 支持单点维修更换。灰度等级 8-16bit,</p> <p>5. LED 显示屏图像质量: LED 显示屏图像质量主观</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>评价优级。模组供电：支持模组供电电压 \leq DC4.2V。</p> <p>亮度色度校正：支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加 二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二级管进行逐点 14 位颜色校正。</p> <p>6. 噪声：前 后左右噪声均不超过 2dB. 防护等级：IP4X。防蓝光：具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量 \leq 20%。</p> <p>7. 工作稳定性：设备在正常工作条件下连续工作 168h, 不应出现电，机械或操作系统的故障。模组机械强度： \geq 5MP。冲击试验：对产品进行 $150m/s^2$ 111ms, 6 个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。</p> <p>8. 保护措施：具有电源过流、短路、过压、欠压断电保护功能，分布上电措施，具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具 有动态扫描方式 LED 显示屏驱动电路保护</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			功能。						
14	电源	海康威视 DS-D43Q2 00PF-4V5	产品特点 厚度薄，能降低显示屏的厚度和重量，可靠性高，带载能力强，宽压输入 110-240VAC，保护功能：过载/短路保护 100%满载高温老化，输入电压/输入频率 110-240VAC/47~63HZ 浪涌电流冷启动，60A/230VAC 线性调整率 ≤ 0.5%输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间 50ms，20ms 额定。	50	块	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	212	10600	质保时 间：一年
15	LED 接收卡	海康威视 DS-D43R1 6	单卡带载 512 × 256 像素，集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板，采用千兆网口，可以连接 PC 端，支持逐点亮色度校正，支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测，支持接收卡预存画面设置，支持 5Pin 液晶模块。	24	张	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	260	6240	质保时 间：一年
16	视频处 理器	海康威视 DS-D43V0 4	1. 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 2. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。	1	台	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	12700	12700	质保时 间：一年

			<p>3. 支持输入源一键切换。</p> <p>4. 支持外置独立音频。</p> <p>5. 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。</p> <p>6. 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。</p> <p>7. 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。</p> <p>8. 支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。</p> <p>9. 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。</p> <p>10. 支持通过 RS232 协议连接中控设备。</p> <p>11. 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。</p> <p>12. 前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。</p>						
17	配电箱	海康威视 DS-D43P0 15-IZ/S	<p>1) 控制方式：手动+时控+中控+电脑四位一体</p> <p>2) 手动控制：一键启停，分步上电、断电</p> <p>3) 时控控制：设置 4 组控制时间段</p> <p>4) 中控控制：MODBUS-RTU 485 协议</p> <p>5) 电脑控制：USB 口连接迷你配电箱 485 口</p>	1	台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2200	2200	质保时间：一年

			<p>中控、电脑控制说明：此款配电箱可以由第三方系统控制，中控可以控制，需要厂家提供 485 中控协议；干接点可以控制。</p> <p>同时，此款配电箱可以由电脑控制，电脑要装专业控制软件。一台电脑可以控制 8 台以上迷你配电箱，通过电脑 USB 口连接迷你配电箱 485 口，电脑控制界面可以设置 4 组控制时间段，读取配电箱温度参数。</p>						
18	框架	海康威视	根据现场定制 LED 屏专用框架	8.59	m ²	杭州海康威视数字技术股份有限公司	700	6013	质保时间：一年
19	控制软件	海康威视	控制场景模式的调用以及各场景的命名、更改、保存，设备输入信号可预先摆放，对各种场景进行存储，制成各种模式场景，需要时将场景进行调用使用；对各种输入信号进行管理，可自定义添加 RGB、Video、DVI、SDI 等种信号源，并且方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口的编辑管理	1	套	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3000	3000	质保时间：一年

20	网线	海康威视	国标超六类	1	宗	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1400	1400	质保时间：一年
21	电源线	秋叶原	国标 2.5 平方纯铜三芯电源线	1	宗	深圳市秋叶原实业有限公司	2000	2000	质保时间：一年
22	安装调试	国产	屏幕安装、培训、调试	1	宗	淄博志达办公设备有限公司	3000	3000	质保时间：一年
六、辅材部分									
23	电源时序器	itc ts-820	<p>1. 设备采用标准 1U 机箱设计。</p> <p>2. 8 通道电源时序打开/关闭。</p> <p>3. 远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于 off 位置时有效。</p> <p>4. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通一起到级联控制 ALARM（报警）功能。</p> <p>5. 单个通道最大负载功率 2200W，所有通道负载总功率达 6000W。</p>	1	台	广州市保伦电子有限公司	1977	1977	质保时间：一年

			<p>6. 输入连接器：大功率线码式电源连接器。</p> <p>7. 输出连接器：多用途电源插座。</p> <p>8. USB 输出接口，可以接 LED 灯。</p>						
24	无线传屏器	宝疆 V100	<p>1. 嵌入式硬件架构 1.0GHz 双核低功耗处理器，支持 1 路 1080P 解码，内置 LINUX 操作系统,性能稳定，可长时间不关机使用，支持 7X24 小时运行。</p> <p>2. 支持操作系统：支持 Windows 7/8.1/10 32 和 64 位、MAC OS X 10.10 及以上、支持智能手机/平板 无线投屏：支持 airplay 功能，推荐使用 iOS9 及以上，OS X 10.10 及以上；支持 miracast 功能；支持安卓 APP 投屏（Android 5.0 及以上）。</p> <p>3. 硬件规格：1Xhdmi1.4 接口，1x 网络接口（百兆网口），1x3.5mm 音频接口，1Xusb2.0 接口，1x12V1A 电源接口。</p> <p>4. 视频输入分辨率：可达 4K/3840x2160。</p> <p>5. 视频输出分辨率：可达 1920x1080 帧数：可达 30 帧/每秒。</p> <p>6. 视频输出：通过 HDMI 输出，输出的分辨率可以自适应或手动设置。</p>	1	套	深圳市宝疆科技有限公司	2800	2800	质保时间：一年

			<p>7. 支持三种发射器：USB 发射器（标配、通用性好）或 HDMI 发射器（选配、无需软件更流畅），TYPE-C 发射器（选配、无需软件更流畅）。</p> <p>8. 支持 WIN 纯软件投屏。</p> <p>9. 支持 miracast 投屏，不需要切换主机 WiFi 配置。</p> <p>10. 各种发射端（硬件发射器、AirPlay、miracast 等等）投屏可相互切换，不需要等待。</p> <p>11. 显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10</p> <p>12. 支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏。</p> <p>13. 同时显示源端数量：1 路。</p> <p>14. 同时接入源端数量：可支持 8 路。</p>						
25	专业 机柜	图腾 TD6632	1.6 米，前玻璃后网孔	1	个	济南图腾 电子设备 有限公司	1600	1600	
26	扬声器 线缆	秋叶原	RVPE2*0.5	200	米	深圳市秋 叶原实业 有限公司	6	1200	

27	电源线	秋叶原	RVV 3X1.5/2.5mm ²	100	米	深圳市秋叶原实业有限公司	4	400	
28	安装调试	国产	屏幕安装、培训、调试	1	宗	淄博志达办公设备有限公司	2000	2000	
合计（元）			大写： <u>叁拾柒万捌仟捌佰壹拾捌元整</u> 小写： <u>378818 元</u>						

注：各供应商根据招标文件中采购清单的内容进行报价，可自行调整本表。

投标人名称（公章）：淄博志达办公设备有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日期：2022年7月27日