


3. 投标报价明细表

3.1 投标报价明细表

投标人名称：山东华杰厨业有限公司

项目编号	SDGP370300000202202000445
项目名称	山东省淄博第四中学餐厅厨房设备购置项目
是否属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位	属于小微企业
投标报价	大写：人民币 <u>壹拾肆万陆仟肆佰叁拾元整</u> ； 小写： <u>¥146430元</u> 。
供货期	合同签订并接到采购人通知后 5 日内供货安装调试完成。
质保期	自验收合格之日起 3 年，质保期内免费提供维护维修服务。
对招标文件的响应程度	完全响应
备注	/

投标人名称(公章)：山东华杰厨业有限公司法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签章)： 日期：2022年08月15日

3.2 报价明细表

项目名称：山东省淄博第四中学餐厅厨房设备购置项目

编号	产品名称	品牌型号		技术参数/规格型号			数量	单位	厂家	单价 (含税 元)	合计 (元)	备注
		品牌	型号	技术参数	规格	型号						
A 主炒间												
A01	双眼水槽	华杰	HJXP-II-12	整体采用 201 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm; 带轮子 星盆斗厚 1.2mm, 星盆斗尺寸: 600*600*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 立柱采用?48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用?32*1.0mm 圆通 尺寸 1200*700*800+150; 采用不锈钢防臭型下水器	1200*700* 800+150	HJXP-II-12	1	台	山东华杰厨业有限公司	800	800	/
A02	单通拉门工作台	华杰	HJDT-18	整体采用 201 不锈钢制作; 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作; 加强筋厚度 1.2mm; 配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层结构。 尺寸 1800*800*800	1800*800* 800	HJDT-18	2	台	山东华杰厨业有限公司	1780	3560	/
A03	单眼电磁大锅灶	摩力斯	BZ-DC100-30DW	1、额定电压/功率: 380V/30KW; 2、整体采用优质不锈钢板制作(面板 1.2mm 厚, 其它 1.0mm), 配置为锅Φ800mm。 3、原装驱动芯片, 保护功能更完善, 具有过流、过载、短路保护功能。	1300*1300* *800+450	BZ-DC100-30DW	1	台	江西摩力斯科技股份有限公司	4500	4500	/



山东华杰厨业有限公司

参与国家及行业标准起草企业

				<p>4、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。</p> <p>5、直流风机，无漏电隐患，直流风机转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强。</p> <p>6、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测更精准。</p> <p>7、机芯壳使用高密度防火 ABS 抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。</p> <p>8、显示器能具体显示实时监控电磁炉的实时功率、IGBT 模块实时温度</p> <p>9、五档滑杆磁控开关，精细化火力分布设计，满足厨师的火力精准需求。尺寸 1300*1300*800+450</p>								
A04	电磁两炒两温灶	摩力斯	BZ-DC800-20*2SW	<p>1、额定电压/功率：380V/15KW*2；</p> <p>2、整体采用优质不锈钢板制作，微晶锅耐磨损、耐高温，可牢靠放置炒锅；</p> <p>3、原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能。</p> <p>4、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。</p> <p>5、直流风机，无漏电隐患，直流风机转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强。</p> <p>6、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测更精准。</p> <p>7、机芯壳使用高密度防火 ABS 抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。</p> <p>8、显示器能具体显示实时监控电磁炉的实</p>	2000*1100*800+450	BZ-DC800-20*2SW	1	台	江西摩力斯科技股份有限公司	5800	5800	/



				时功率、IGBT 模块实时温度 9、十档滑杆磁控开关，精细化火力分布设计确保温度均匀，满足厨师的火力精准需求。尺寸 2000*1100*800+450								
A05	四层平板货架	华杰	HJBJ-IV-15	整体采用 201 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。尺寸 1500*500*1600	1500*500*1600	HJBJ-IV-15	1	台	山东华杰厨业有限公司	900	900	/
B 面点间												
B01	双眼水槽	华杰	HJXP-II-12	整体采用 201 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用?32*1.0mm 圆通 尺寸 1200*700*800+150	1200*700*800+150	HJXP-II-12	1	台	山东华杰厨业有限公司	800	800	/
B02	单通拉门工作台	华杰	HJDT-18	整体采用 201 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 1.2mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。尺寸 1800*800*800	1800*800*800	HJDT-18	3	台	山东华杰厨业有限公司	1780	5340	/
B03	蒸饭车	华杰	ZC-24-C	选用 S 优质不锈钢板制作，内胆 304 1.0mm，外封板 δ=1.0mm，插槽 δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。电压：380V 功率：24KW	380V/24KW	ZC-24-C	2	台	山东华杰厨业有限公司	3980	7960	/
B04	电烤箱	美鹰	MDK3/6	外壳及箱体优质不锈钢制作；采用优质远外	三层六盘	MDK3/6	1	台	山东美鹰	4980	4980	/



				红外线辐射管为大热元件,使烘物受热均匀升温更快;底火,面火单独控制;温度调节范围:10~300℃可调;电脑版温控显示,带漏电保护,限温保护 三层六盘					食品设备有限公司			
B05	电饼铛	银谷	YXD-45TA	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置,工作温度:50℃-300℃ 铸铁锅体,电热管加热方式	全不锈钢机身	YXD-45TA	2	台	河北银谷海晟机电科技有限公司	1500	3000	/
B06	电炸炉	华杰	EF-760	本产品采用优质不锈钢板制作而成,可定时定温、操作简便;可拆卸易于运输;加热元件可翻转易于清洗;采国内知名工程电气元件可靠耐用等特点。具有外形美观、坚固耐用、安全可靠等特点。额定功率:12kw 尺寸1000*500*800; 最高限温 200℃,炸制更健康	1000*500*800	EF-760	1	台	山东华杰厨业有限公司	1800	1800	/
B07	四层平板货架	华杰	HJBJ-IV-12	整体采用 201 不锈钢制作,平板厚度 1.2mm; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。尺寸 1200*500*1600; 抛磨平整,打磨毛刺,不割手	1200*500*1600	HJBJ-IV-12	1	台	山东华杰厨业有限公司	850	850	/
C 面点粗加工												
C01	和面机	美鹰	HMJ25	合理的速比设计缩短搅拌时间,面团搅拌均匀有弹性,面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小,机器操作噪音小,用 304 搅杠,少量(2kg 面粉)也可以搅拌。外形尺寸 1260*725*1400	1260*725*1400	HMJ25	1	台	山东美鹰食品设备有限公司	3500	3500	/
C02	压面机	美鹰	YWZD350	压面厚度 : 2~32mm; 压面宽度 : 320mm;	750*960*1	YWZD350	1	台	山东美鹰	5500	5500	/



				生产能力：25~30kg/h； 纯铜电机，外板采用 1.2mm 磨砂 S304 不锈钢制作，配 3 种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 自动连续压面机特色 S 型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽，可增加面皮之筋性与组织的细密度，不锈钢机壳，符合食品卫生 尺寸 750*960*1000	000				食品设备有限公司			
C04	木面工作台	华杰	HJMM-18	整体采用 201 不锈钢制作； 台面采用银杏木，整体全包边；厚 5 厘米 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。尺寸 1800*800*800	1800*800*800	HJMM-18	2	台	山东华杰厨业有限公司	880	1760	/
C05	双眼水槽	华杰	HJXP-II-12	整体采用 201 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； 带轮子 星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸： 600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用?32*1.0mm 圆通 尺寸 1200*700*800+150	1200*700*800+150	HJXP-II-12	1	台	山东华杰厨业有限公司	800	800	/
C06	二十四层架车	华杰	HJJC-24	整体采用 201 不锈钢制作； L 片厚度为 1.2mm； 脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方通； 配静音万向轮，带刹车 尺寸 820*650*1360； 配置挡盘钢筋，推动过程中饭盘不会滑落	820*650*1360	HJJC-24	2	台	山东华杰厨业有限公司	1300	2600	/
C07	四层平板货架	华杰	HJBJ-IV-15	整体采用 201 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；	1500*500*1600	HJBJ-IV-15	2	台	山东华杰厨业有限公司	900	1800	/



山东华杰厨业有限公司

参与国家及行业标准起草企业

				配不锈钢可调子弹脚。尺寸 1500*500*1600									
D 青菜加工													
D01	单通拉门工作台	华杰	HJDT-18	整体采用 201 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm,内衬 15mm 防水机制板并用 120mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。尺寸 1800*1000*800	1800*1000*800	HJDT-18	2	台	山东华杰厨业有限公司	1980	3960	/	
D02	三眼水槽	华杰	HJXP-III-18	整体采用 201 不锈钢制作,台面厚 1.2mm； 星盆斗厚 1.2mm,星盆斗尺寸： 600*600*280mm,配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用?48*1.0mm 圆通,配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用?32*1.0mm 圆通 尺寸 1800*700*800+150	1800*700*800+150	HJXP-II I-18	1	台	山东华杰厨业有限公司	1100	1100	/	
D03	绞切机	美鹰	JQ-2	机身以及与肉类接触部件均为优质 201 不锈钢,输送带及压菜带为无毒橡塑材料,可切片、切丝、绞馅,生产能力:切肉片 400Kg/h,切肉丝 200Kg/h,绞肉 100Kg/h。防水等级不低于 IPX1。尺寸 900*500*900	900*500*900	JQ-2	1	台	山东美鹰食品设备有限公司	2800	2800	/	
D04	自动切菜机	美鹰	DQC101	主刀电机功率: 0.37KW 输送带电机功率: 0.35KW 额定电压: 220V 输送带宽度: 125mm 切片规格: 0.5~32mm 1、该机采用旋转式刀盘切削,将各种蔬菜切成段或片,具有切断面质量好,切制品厚薄机大小均匀、切断面组织新鲜、不破坏纤维组织的特点,同事该机体积小、占地面积	220V	DQC101	1	台	山东美鹰食品设备有限公司	14000	14000	/	



				少、切菜效率高、才做方便、能耗低、卫生、安全、高效 2、适用于各种茎叶类软菜切段及细长类硬菜切片								
D06	四门冰柜	银都	BBL0542S	不锈钢板材内外胆制成, 国产或合资品牌优质压缩机, 制冷效果强, 冷藏温度 5℃~ -5℃, 冷冻温度-6℃~-18℃, 环保无氟制冷, 无凝霜。蒸发器为铜管, 凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。尺寸 1220*760*1950	1220*760*1950	BBL0542S	2	台	山东银都制冷设备有限公司	2800	5600	/
D07	四层平板货架	华杰	HJBJ-IV-12	整体采用 201 不锈钢制作, 平板厚 1.2mm; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。尺寸 1200*500*1600	1200*500*1600	HJBJ-IV-12	14	台	山东华杰厨业有限公司	850	11900	/
E 排风烟罩												/
E01	普通烟罩	华杰	HJYZ	优质不锈钢制造; 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。	根据现场测量	HJYZ	7	平方	山东华杰厨业有限公司	750	5250	/
E02	普通烟罩	华杰	HJYZ	优质不锈钢制造; 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。	根据现场测量	HJYZ	6	平方	山东华杰厨业有限公司	750	4500	/
E03	普通烟罩	华杰	HJYZ	优质不锈钢制造; 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。	根据现场测量	HJYZ	5	平方	山东华杰厨业有限公司	750	3750	/
E04	烟箱	华杰	HJYX	采用优质 SUS 201 δ 1.0mm 不锈钢板厂制品	根据现场测量	HJYX	14	米	山东华杰厨业有限公司	280	3920	/



山东华杰厨业有限公司

参与国家及行业标准起草企业

E05	烟道	华杰	HJYD	外观平整、光滑，尺寸准确，互换性强，产品稳定性强。	根据现场测量	HJYD	40	米	山东华杰厨业有限公司	200	8000	/
E06	弯头	华杰	HJWT	1、密封性好。风管具有无焊接点，不漏气，不漏水等优点。 2. 密封性好，通风损耗小，能量损失小。 3. 内表面光洁度好，通风阻力小，风噪小。	根据现场测量	HJWT	7	米	山东华杰厨业有限公司	200	1400	/
E07	法兰	华杰	HJFL	1. 螺旋风管直通制作采用镀锌白铁板，等离子数控切割； 2. 连接安装选用直通内接形式经过密封处理，气密性好； 3. 螺旋风管管道配套直通连接使用噪声低，使用寿命长； 4. 设备运行功率小能耗低，不受粉尘浓度限制等，清灰及维护管理方便等。	根据现场测量	HJFL	50	付	山东华杰厨业有限公司	40	2000	/
E08	风柜	华杰	410#	1. 规格：900x1000x8802. 材料：柜体采用镀锌板制作，表面喷漆处理；猪笼式内胆；处理风量：15000m ³ /h 全压：500Pa、功率：5.5KW/380V	900*1000*8802	410#	2	台	山东华杰厨业有限公司	4500	9000	/
E09	净化器	华杰	1.5W 型	油烟净化器。 (1) 98%除油烟效率，设备在实验室及额定处理风量测试。 (2) 搭载 D1.4 数字电源，智能驱动净化设备。 (3) 线型圆筒蜂巢电场，清洗周期延长到原来的 3-5 倍。	1040*1615*710	1.5W 型	2	台	山东华杰厨业有限公司	2000	4000	/
	食梯改造	华杰	定制	两层改三层	定型	定制	1		山东华杰厨业有限	9000	9000	/



山东华杰厨业有限公司

参与国家及行业标准起草企业

										公司			
合计（元）				大写：壹拾肆万陆仟肆佰叁拾元整 小写：146430 元									

注：各投标人根据招标文件中采购清单的内容进行报价，可自行调整本表。

投标人名称(公章)：山东华杰厨业有限公司

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签章)：李煜

日期：2022年08月15日