

项目编号： SDGP370323000202302000016

价格单位：元

序号	产品名称	配置明细	品牌、规格型号	生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	办公桌	<p>1、基材：采用优质刨花板，经防潮防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；</p> <p>3、封边：PVC封边，台面封边2mm厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；进口封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、配置：一侧为钢制喷涂圆盘支撑脚；立柜结构为上抽下空格；台面板厚度采用25mm MFC板。 尺寸：1300*650*750</p>	坤山	坤山	张	40	1020.00	40800.00	
2	办公椅	<p>1、面材：优质网布，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度等均≥ 4级。</p> <p>2、海绵：高密度回弹海绵；</p> <p>3、塑胶框架，带可调腰靠。</p> <p>4、扶手：PP固定扶手。</p> <p>5、底盘：初级锁定机构。</p> <p>6、气杆：优质气杆。</p> <p>7、椅脚：R340尼龙脚。</p>	坤山	坤山	张	40	185.00	7400.00	

3	输液椅	<p>1、头枕：合成 PU 材料内镶 1.5mm 厚铁板</p> <p>2、座板：1.0mm 冷轧钢板</p> <p>3、座垫、靠背垫：PU 发泡材料内部镶 1.8mm 厚铁支架</p> <p>4、扶手：1、1.2mm 冷轧钢板</p> <p>5、脚：1.0mm 冷轧钢板</p> <p>6、横梁：80*40*1.5 热轧钢冷拔成型</p> <p>7、输液杆：19*1.0 不锈钢管三人</p>	坤山	坤山	张	10	450.00	4500.00	
4	医生会议桌	<p>1、尺寸：2400*1200*750；基材：采用品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0 级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；</p> <p>3、封边：PVC 封边，台面封边 2mm 厚；热熔固体胶，黏合强度大；进口封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、配置：桌面板材厚度 25mm，每段桌面配 1 件铝合金双向翻转线盖,带毛刷、底盒；</p> <p>5、钢脚：50*50 方管结构，壁厚不低于 1.8mm，表面静电粉末喷涂；横梁：25*50 钢管，表面静电粉末喷涂。</p>	坤山	坤山	张	4	2385.00	9540.00	
5	会议室椅	<p>1、钢材：优质的 A3 实心钢材，表面电镀处理；</p> <p>2、凳面：采用优质 PP 塑料；</p>	坤山	坤山	个	24	185.00	4440.00	
6	沙发	常规布艺沙发，1+2+3 组合一套	坤山	坤山	套	4	3700.00	14800.00	

7	候诊椅	<p>一：座背板一体成型 PU 垫；</p> <p>1：座板铁架为国标钢板，内部钢制部分由边框 20*10*1.2 厚钢管、座位部分 1.0mm 冲孔钢板自动焊接而成；靠背横条由 30*3*450 厚钢板与边管焊接支撑；</p> <p>2：座背 PU 采用进口高分子化工原料调合，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型，模内定型 PU 颜色，防划、耐磨；PU 材料的密度为 280kg/m³，③ PU 皮垫在表面没有被人为损坏，正常使用的情况下可使用 5 年；</p> <p>二：横档：采用国标钢管，1.5mm 冷轧钢冷拉成型钢管；</p>	坤山	坤山	张	60	445.00	26700.00	
8	电子屏	<p>管芯参数：LED：红 R，波长：620-625nm，亮度：600-800mcd，视角：80±5 度(H)；40±5 度(V)单模组尺寸 (含面罩挡光缘) 320*160*24mm，像素点间距 10mm，模组分辨率 长 32 点*宽 16 点，像素点密度 10000 点/m²，单模组重量 659±10g。</p> <p>屏体参数：像素构成 一红管芯，屏体亮度 ≥2000 最佳视角 80±5 度(H)；40±5 度(V)，最佳视距 ≥5，驱动方式 恒流驱动，扫描方式 1/4 扫，刷新频率 ≥60，灰度等级 ≥256，模组均匀性 <5%，盲点率 <0.0002。</p> <p>电气参数：电源输入电压 AV220/100±15%。屏体平均功耗 200，屏体最大功耗 400，电源输入频率 50/60。 适用环境：防护等级 IP65，工作湿度 10%-90%，工作温度 -25~+55，储存温度 -40~+60，平均无故障时间 10000</p>	海佳	海佳	个	1	9600.00	9600.00	

		使用寿命 100000, 控制系统 同步控制系统或异步控制, 系统操作平台 Windows98/2000/XP 电脑配置: 主板必须拥有不少于两条 PCI 插槽和一条, PCI-E 插槽; 有 2 个 USB 接口; 1 个九针串口; 要求配备有 DVI 接口输出的独立显卡。						
9	彩屏	显示屏体: 像素间距:1.86±0.05mm; 点密度: 288906Dots/m ² 屏体尺寸: 6.08m (宽) ×3.36m (高) 亮度 ≥650Cd/m ² 刷新率: ≥3840Hz 视角: 160°/ 160° (水平视角/垂直) 亮度均匀性: ≥98% 色度均匀性 ±0.002Cx、Cy 内 宽色域 ≥120% NTSC 对比度: 7500:1 画面延时 ≤500ns 平均功耗: ≤150W/m ² 人眼视觉舒适度: VICO 指数≤1 模组表面绝缘 绝缘电阻应为 5000MΩ 屏体色温: 1000K~18000K 可调 安全电压标准: SELV 电路: 具备 SELV 电路 静电电压衰减期 (±1000-±100V) ≤2S 防火阻燃功能: 防火阻燃必须达到 V-0 等级 噪声标准: 1m 范围内, 测试 4 个位置 (前后左右) 噪音不大于 2dB 平均无故障工作时间: LED 显示屏需满足 MTBF≥20000H, MTTR 平均修复时间≤20 分钟 能耗对比: 对 LED 显示屏	海佳	海佳	个	1	95500.00	95500.00

		<p>电源：4.5V40A 全彩专用 视频控制器</p> <p>1.支持控制面板独立操作，旋钮与数字键的设计令设备使用更加简便；2.支持上位机软件控制，实现可视化快捷操作；</p> <p>3.支持淡入淡出完美切换；4.支持亮度、对比度，增强图像显示效果；</p> <p>5.支持画面大小任意缩放（画面逐点可调，最小可以缩小到一个像素）；</p> <p>6.支持运动补偿，画面不出现拖尾；</p> <p>7.支持降噪处理，降低噪音污点；</p> <p>8.支持 5 路高标清视频信号输入，8 路网口输出（SV8 为 8 网口输出）；</p> <p>9.支持最大 1920×1080 输入分辨率，480 万自定义输出分辨率，最宽 3840，最高 2000；</p> <p>10.支持重发配置及回读配置功能，无上位机可实现维护；</p> <p>11.支持键盘锁功能，防止施工调试后现场人员的误操作；</p> <p>12.支持五种场景模式的保存与调用；</p>							
10	热水器	<p>外型尺寸： 900*520*1700 板材材质： 水槽、水胆全 304 不锈钢板 热胆开水器</p> <p>电源： 22V 50Hz 功率： 3KW 水箱容量： 35L 出水方式： 一开三温水 供水量： 开水 30L/H ， 温水 60L/H</p>	万海	万海	台	7	6890.00	48230.00	

	使用人数：供约 80 — 150 人 过滤器：内置 600G RO 反渗透净水系统， 11G 压力桶 发热管：食品级紫铜 数码控制板 1.数码显示工作状态、显示水温、水量、星期等、防干烧 节能保护 1.聚能一，蒸汽热能回收 2.聚能二，六面全体环保泡沫保温							
合计（元）	大写：贰拾陆万壹仟伍佰壹拾元整 小写：261510.00							

说明：1、投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

2、报价明细表中的“投标总价”应等于“唱标一览表”中的“投标报价”。

3、各投标人根据招标文件中采购清单的内容进行报价，可自行调整本表。

投标人名称(公章)：淄博立睿商贸有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_____

日期：2023年3月13日

关键部件明细表

序号	部件名称	品牌型号	原产地	制造商
	无			

本表可依样扩展使用

注：若供应商认为有必要增加关键部件明细的，供应商可将关键部件列入表格。

所报货物的备品备件及易损件明细表

设备名称 及编号	备件名称	数量	单位	价格（元）		产地	备注
				单价	总价		
热水器	过滤芯	1	套	200	200	陶氏	

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供使用单位选购时用。
 2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。