



投标报价明细表

投标项目名称：张店区人行道隔离工程监控等采购与安装

序号	品目名称	品牌	厂家	详细配备参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	是否小微企业或监狱企业制造的货物
一、马尚中队									
1	400万全彩球机◎	海康威视 iDS-2DE7S424YWHK Y-A(F1)(S5)(B)	杭州海康威视数字技术有限公司	具有 1/ 1.8"靶面尺寸， 内置 1 颗 GPU 芯片；视频 输出支持 2560×1440@25fps ， 分辨率 1500TVL ， 红外距离可达 300 米； 内置全景路和细节路双镜头， 细节通道 24 倍光学变倍； 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能， 更好的助力平安城市管理。 支持最低照度可达彩色 0.0002Lux， 黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度 160 ° /S ， 垂直速度 120 ° /S ， 云台定位精度为±0.1 ° 水平旋转范围为 360 ° 连续旋转， 垂直旋转范围为- 15 ° ~90 ° 。 支持对镜头前盖玻璃加热， 去除玻璃上的冰状和水状附着物。 在 IE 浏览器下， 具有视频输出模式设置。 单路模式下， 设备双镜头可实现单通道倍率拼接； 在双路模式下， 设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面； 设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断； 在单路和双路模式下， 设备水平视场角均 90 ° 。 球机应具备本机存储功能， 支持 SD 卡热插拔， 最大支持 512GB； 具备较好的防护性能环境适应性， 支持 IP67 ， 6kV	台	69	2880	198720	否

				防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃；具备较好的电源适应性，电压在 AC24V ±30% 范围内变化时，设备可正常工作。为保证工程质量及系统稳定性，投标时我公司提供公安部检验报告。					
2	摄像机支架	国产定制	国产定制	摄像机探臂支架，根据现场安装定制，尺寸 1.5 米以内定制，304 不锈钢材质	个	69	450	31050	否
3	设备箱	国产定制	国产定制	尺寸 200*300*400mm ，铁质喷塑，含“城管监控”标识、空开、模块化插座等	台	69	380	26220	否
4	鹅颈话筒	海康威视 DS-K BI3G 00	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 话筒杆：采集现场声音； 2. 扬声器：还原本地声音； 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHz 指向性：心形指向 输出阻抗：200 欧姆 灵敏度：-42DB 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHz	台	1	465	465	否
5	有源音柱	惠声 VS-8 60Y	广州市惠声电子科技有限公司	1. 额定功率：60W 2. 最大功率：120W 3. 供电电压：220V 4. 频率响应：150-17KHZ 5. 喇叭单元：4” x4 6. 号角高音：2.5” x 1 7. 灵敏度：120dB 8. 定制有源：莲花头音频输入 9. 阻抗：COM 蓝色 10. 防护等级：IPx6 防水 11. 尺寸 mm：150x100x710mm； 12. 重量：6.4Kg。	台	18	890	16020	否
6	远传电表	万方 DDS5 50	淄博万方电子科技有限公司	物联网远程电表，含 10 年物联网流量费 精度：1.0 级、2.0 级 规格：220V 50HZ 2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、15(60)A 电表常数：3200imp/kWh 功耗：小于 0.3W	个	69	520	35880	否

				重量 0.45kg 标准: GB/T17215-2002					
7	显示器	自备	自备	利旧	台	1	0	0	否
8	管理电脑	自备	自备	利旧, 用于安装一网统管平台客户端, 实现喊话功能	台	1	0	0	否
9	管沟开挖回填	国产定制	国产定制	部分点位破路施工, 含管材、恢复等	米	1400	45	63000	否
10	监控立杆	国产定制	国产定制	4 米监控立杆, 热镀锌喷塑, 含立杆基础、地笼、混凝土 等	套	7	1900	13300	否
11	安装调试	国产定制	国产定制	含设备安装、升降车租赁、交通路面防护、线缆线材、线管、辅材等	套	69	1000	69000	否


二、和平中队

1	400 万全彩筒型摄像机	海康威视 DS-2CD2T47YW HKYV3-L	杭州海康威视数字技术有限公司	具有 400 万像素 CMOS 传感器。具有 1/ 1.8" 靶面尺寸。智能侦测支持越界侦测, 区域入侵侦测; 音频: 1 个内置麦克风。☆最低照度彩色: 0.0005 lx。(公安部检验报告证明) 内置暖白光补光灯。(公安部检验报告证明) 补光距离 60 米。(公安部检验报告证明) 动态范围 106dB。(公安部检验报告证明) 信噪比 62dB。(公安部检验报告证明) 需支持 IP67 防尘防水。(公安部检验报告证明) 支持 DC12V 供电, 且在 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。(公安部检验报告证明)	台	14	550	7700	否
2	400 万全彩球机◎	海康威视 iDS-2DE7S424YWHK Y-A(F1)(S5)(B)	杭州海康威视数字技术有限公司	具有 1/ 1.8"靶面尺寸, 内置 1 颗 GPU 芯片; 视频 输出支持 2560×1440@25fps, 分辨力 1500TVL, 红外距离可达 300 米; 内置全景路和细节路双镜头, 细节通道 24 倍光学变倍; 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能, 更好的助力平安城市管理。支持最低照度可达彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度 160 ° /S, 垂直速度 120 ° /S, 云台定位精	台	25	2880	72000	否



				<p>度为±0.1°。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。在IE浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面；设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断；在单路和双路模式下，设备水平视场角均90°。球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持512GB；具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃；具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。为保证工程质量及系统稳定性，投标时我公司提供公安部检验报告。</p>					
3	摄像机支架	国产定制	国产定制	摄像机探臂支架，根据现场安装定制，尺寸1.5米以内定制，304不锈钢材质	个	39	450	17550	否
4	设备箱	国产定制	国产定制	尺寸200*300*400mm，铁质喷塑，含“城管监控”标识、空开、模块化插座等	台	39	380	14820	否
5	鹅颈话筒	海康威视DS-KBI3G00	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>1. 话筒杆：采集现场声音； 2. 扬声器：还原本地声音； 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHz 指向性：心形指向 输出阻抗：200 欧姆 灵敏度：-42DB 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHz</p>	台	1	465	465	否
6	有源音柱	惠声VS-8	广州市惠	<p>1. 额定功率：60W 2. 最大功率：120W</p>	台	10	890	8900	否

			声电 子科 技有 限公 司	3. 供电电压：220V 4. 频率响应：150-17KHZ 5. 喇叭单元：4” x4 6. 号角高音：2.5” x 1 7. 灵敏度：120dB 8. 定制有源：莲花头音频输入 9. 阻抗：COM 蓝色 10. 防护等级：IPx6 防水 11. 尺寸 mm：150x100x710mm； 12. 重量：6.4Kg。					
7	远传 电表	万方 DDS5 50	淄博 万方 电子 科技 有限 公司	物联网远程电表，含 10 年物联 网流量费 精度：1.0 级、2.0 级 规格：220V 50HZ 2.5(10)A、 5(20)A、5(30)A、10(40)A、 15(60)A 电表常数：3200imp/kWh 功耗：小于 0.3W 重量 0.45kg 标准：GB/T17215-2002	个	39	520	20280	否
8	显示 器	自备	自备	利旧	台	1	0	0	否
9	管理 电脑	自备	自备	利旧，用于安装一网统管平台客 户端，实现喊话功能	台	1	0	0	否
10	管沟 开挖 回填	国产 定制	国产 定制	部分点位破路施工，含管材、恢 复等	米	80 0	45	36000	否
11	监控 立杆	国产 定制	国产 定制	4 米监控立杆，热镀锌喷塑，含 立杆基础、地笼、混凝土 等	套	4	1900	7600	否
12	安装 调试	国产 定制	国产 定制	含设备安装、升降车租赁、交通 路面防护、线缆线材、线管、 辅材等	套	39	1000	39000	否
三、公园中队									
1	400 万全 彩筒 型摄 像机	海康 威视 DS-2 CD2T 47YW HKYV 3-L	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	具有 400 万像素 CMOS 传感 器。具有 1/ 1.8” 靶面尺寸。 智能侦测支持越界侦测，区域入 侵侦测；音频：1 个内置麦克 风。☆最低照度彩色：0.0005 lx。（公安部检验报告证明）内 置暖白光补光灯。（公安部检验 报告证明）补光距离 60 米。（公 安部检验报告证明）动态范围 106dB。（公安部检验报告证明） 信噪比 62dB。（公安部检验报	台	5	550	2750	否



				告证明) 需支持 IP67 防尘防水。(公安部检验报告证明) 支持 DC12V 供电, 且在 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。(公安部检验报告证明)					
2	400 万全彩球机©	海康威视 iDS-2DE7S424YWHK Y-A(F1)(S5)(B)	杭州海康威视数字技术有限公司	具有 1/ 1.8"靶面尺寸, 内置 1 颗 GPU 芯片; 视频 输出支持 2560×1440@25fps , 分辨力 1500TVL , 红外距离可达 300 米; 内置全景路和细节路双镜头, 细节通道 24 倍光学变倍; 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能, 更好的助力平安城市管理。支持最低照度可达彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度 160 ° /S , 垂直速度 120 ° /S , 云台定位精度为±0.1 ° 水平旋转范围为 360 ° 连续旋转, 垂直旋转范围为- 15 ° ~90 ° 。支持对镜头前盖玻璃加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物。在 IE 浏览器下, 具有视频输出模式设置。单路模式下, 设备双镜头可实现单通道倍率拼接; 在双路模式下, 设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面; 设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断; 在单路和双路模式下, 设备水平视场角均 90 ° 。球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 512GB; 具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP67 , 6kV 防浪涌, 工作温度范围可达 -40℃-70℃; 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V ±30% 范围内变化时, 设备可正常工作。为保证工程质量及系统稳定性, 投标时我公司提供公安部检验报告。	台	23	2880	66240	否
3	摄像	国产	国产	摄像机探臂支架, 根据现场安装	个	28	450	12600	否

	定制	定制	定制	定制，尺寸 1.5 米以内定制，304 不锈钢材质					
4	设备箱	国产定制	国产定制	尺寸 200*300*400mm ，铁质喷塑，含“城管监控”标识、空开、模块化插座等	台	28	380	10640	否
5	鹅颈话筒	海康威视 DS-K BI3G 00	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 话筒杆：采集现场声音； 2. 扬声器：还原本地声音； 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHz 指向性：心形指向 输出阻抗：200 欧姆 灵敏度：-42DB 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHz	台	1	465	465	否
6	有源音柱	惠声 VS-8 60Y	广州市惠声电子科技有限公司	1. 额定功率：60W 2. 最大功率：120W 3. 供电电压：220V 4. 频率响应：150-17KHZ 5. 喇叭单元：4” x4 6. 号角高音：2.5” x 1 7. 灵敏度：120dB 8. 定制有源：莲花头音频输入 9. 阻抗：COM 蓝色 10. 防护等级：IPx6 防水 11. 尺寸 mm：150x100x710mm； 12. 重量：6.4Kg。	台	8	890	7120	否
7	远传电表	万方 DDS5 50	淄博万方电子科技有限公司	物联网远程电表，含 10 年物联网流量费 精度：1.0 级、2.0 级 规格：220V 50HZ 2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、15(60)A 电表常数：3200imp/kWh 功耗：小于 0.3W 重量 0.45kg 标准：GB/T17215-2002	个	28	520	14560	否
8	显示器	自备	自备	利旧	台	1	0	0	否
9	管理电脑	自备	自备	利旧，用于安装一网统管平台客户端，实现喊话功能	台	1	0	0	否
10	管沟开挖	国产定制	国产定制	部分点位破路施工，含管材、恢复等	米	600	45	27000	否

11	监控立杆	国产定制	国产定制	4 米监控立杆, 热镀锌喷塑, 含立杆基础、地笼、混凝土 等	套	3	1900	5700	否
12	安装调试	国产定制	国产定制	含设备安装、升降车租赁、交通路面防护、线缆线材、线管、辅材等	套	28	1000	28000	否
四、科苑中队									
1	400 万全彩筒型摄像机	海康威视 DS-2CD2T47YW HKYV3-L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	具有 400 万像素 CMOS 传感器。具有 1/ 1.8" 靶面尺寸。智能侦测支持越界侦测, 区域入侵侦测; 音频: 1 个内置麦克风。☆最低照度彩色: 0.0005 lx。(公安部检验报告证明) 内置暖白光补光灯。(公安部检验报告证明) 补光距离 60 米。(公安部检验报告证明) 动态范围 106dB。(公安部检验报告证明) 信噪比 62dB。(公安部检验报告证明) 需支持 IP67 防尘防水。(公安部检验报告证明) 支持 DC12V 供电, 且在 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。(公安部检验报告证明)	台	25	550	13750	否
2	400 万全彩球机◎	海康威视 iDS-2DE7S424YWHK Y-A(F1)(S5)(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	具有 1/ 1.8"靶面尺寸, 内置 1 颗 GPU 芯片; 视频 输出支持 2560×1440@25fps, 分辨力 1500TVL, 红外距离可达 300 米; 内置全景路和细节路双镜头, 细节通道 24 倍光学变倍; 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能, 更好的助力平安城市管理。支持最低照度可达彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度 160 ° /S, 垂直速度 120 ° /S, 云台定位精度为±0.1 ° 水平旋转范围为 360 ° 连续旋转, 垂直旋转范围为- 15 ° ~90 ° 。支持对镜头前盖玻璃加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物。在 IE 浏览器下, 具有视频输出模式设置。单路模式下, 设备双镜头可实现单通道倍率拼接; 在双路模式	台	57	2880	164160	否



				<p>下,设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面; 设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断;在单路和双路模式下,设备水平视场角均 90°。球机应具备本机存储功能,支持 SD 卡热插拔,最大支持 512GB;具备较好的防护性能环境适应性,支持 IP67,6kV 防浪涌,工作温度范围可达 -40℃-70℃;具备较好的电源适应性,电压在 AC24V ±30% 范围内变化时,设备可正常工作。为保证工程质量及系统稳定性,投标时我公司提供公安部检验报告。</p>					
3	摄像机支架	国产定制	国产定制	摄像机探臂支架,根据现场安装定制,尺寸 1.5 米以内定制,304 不锈钢材质	个	82	450	36900	否
4	设备箱	国产定制	国产定制	尺寸 200*300*400mm,铁质喷塑,含“城管监控”标识、空开、模块化插座等	台	82	380	31160	否
5	鹅颈话筒	海康威视 DS-K BI3G 00	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>1. 话筒杆:采集现场声音; 2. 扬声器:还原本地声音; 换能方式:电容式 频率响应:40HZ-16KHz 指向性:心形指向 输出阻抗:200 欧姆 灵敏度:-42DB 换能方式:电容式 频率响应:40HZ-16KHz</p>	台	1	465	465	否
6	有源音柱	惠声 VS-8 60Y	广州市惠声电子科技有限公司	<p>1. 额定功率:60W 2. 最大功率:120W 3. 供电电压:220V 4. 频率响应:150-17KHz 5. 喇叭单元:4" x4 6. 号角高音:2.5" x 1 7. 灵敏度:120dB 8. 定制有源:莲花头音频输入 9. 阻抗:COM 蓝色 10. 防护等级:IPx6 防水</p>	台	24	890	21360	否



				11. 尺寸 mm: 150x100x710mm; 12. 重量 : 6.4Kg。					
7	远传电表	万方 DDS550	淄博万方电子科技有限公司	物联网远程电表, 含 10 年物联网流量费 精度: 1.0 级、2.0 级 规格: 220V 50HZ 2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、15(60)A 电表常数: 3200imp/kWh 功耗: 小于 0.3W 重量 0.45kg 标准: GB/T17215-2002	个	82	520	42640	否
8	显示器	自备	自备	利旧	台	1	0	0	否
9	管理电脑	自备	自备	利旧, 用于安装一网统管平台客户端, 实现喊话功能	台	1	0	0	否
10	管沟开挖回填	国产定制	国产定制	部分点位破路施工, 含管材、恢复等	米	1700	45	76500	否
11	监控立杆	国产定制	国产定制	4 米监控立杆, 热镀锌喷塑, 含立杆基础、地笼、混凝土 等	套	9	1900	17100	否
12	安装调试	国产定制	国产定制	含设备安装、升降车租赁、交通路面防护、线缆线材、线管、辅材等	套	82	1000	82000	否
五、车站中队									
1	400 万全彩球机◎	海康威视 iDS-2DE7S424YWHK Y-A(F1)(S5)(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	具有 1/ 1.8"靶面尺寸, 内置 1 颗 GPU 芯片; 视频 输出支持 2560×1440@25fps , 分辨力 1500TVL , 红外距离可达 300 米; 内置全景路和细节路双镜头, 细节通道 24 倍光学变倍; 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能, 更好的助力平安城市管理。支持最低照度可达彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度 160 ° /S , 垂直速度 120 ° /S , 云台定位精度为±0.1 ° 水平旋转范围为 360 ° 连续旋转, 垂直旋转范围为- 15 ° ~90 ° 。支持对镜头前盖玻璃加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物。在 IE 浏览器下, 具有视频输出模式设置。	台	18	2880	51840	否



				单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面；设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断；在单路和双路模式下，设备水平视场角均 90°。球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB；具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达 -40℃-70℃；具备较好的电源适应性，电压在 AC24V ±30% 范围内变化时，设备可正常工作。为保证工程质量及系统稳定性，投标时我公司提供公安部检验报告。					
2	摄像机支架	国产定制	国产定制	摄像机探臂支架，根据现场安装定制，尺寸 1.5 米以内定制，304 不锈钢材质	个	18	450	8100	否
3	设备箱	国产定制	国产定制	尺寸 200*300*400mm，铁质喷塑，含“城管监控”标识、空开、模块化插座等	台	18	380	6840	否
4	鹅颈话筒	海康威视 DS-K BI3G 00	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 话筒杆：采集现场声音； 2. 扬声器：还原本地声音； 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHZ 指向性：心形指向 输出阻抗：200 欧姆 灵敏度：-42DB 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHZ	台	1	465	465	否
5	有源音柱	惠声 VS-8 60Y	广州市惠声电子科技有限公司	1. 额定功率：60W 2. 最大功率：120W 3. 供电电压：220V 4. 频率响应：150-17KHZ 5. 喇叭单元：4” x4 6. 号角高音：2.5” x 1 7. 灵敏度：120dB 8. 定制有源：莲花头音频输入	台	4	890	3560	否




				9. 阻抗: COM 蓝色 10. 防护等级: IPx6 防水 11. 尺寸 mm: 150x100x710mm; 12. 重量 : 6.4Kg。					
6	远传电表	万方 DDS550	淄博万方电子科技有限公司	物联网远程电表, 含 10 年物联网流量费 精度: 1.0 级、2.0 级 规格: 220V 50HZ 2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、15(60)A 电表常数: 3200imp/kWh 功耗: 小于 0.3W 重量 0.45kg 标准: GB/T17215-2002	个	18	520	9360	否
7	显示器	自备	自备	利旧	台	1	0	0	否
8	管理电脑	自备	自备	利旧, 用于安装一网统管平台客户端, 实现喊话功能	台	1	0	0	否
9	运营商线路	联通 10M	中国联合网络通信有限公司	前端运营商线路, 带宽为 10M , 租期为 1 年	条	18	540	9720	否
10	管沟开挖回填	国产定制	国产定制	部分点位破路施工, 含管材、恢复等	米	400	45	18000	否
11	监控立杆	国产定制	国产定制	4 米监控立杆, 热镀锌喷塑, 含立杆基础、地笼、混凝土 等	套	2	1900	3800	否
12	安装调试	国产定制	国产定制	含设备安装、升降车租赁、交通路面防护、线缆线材、线管、辅材等	套	18	1000	18000	否
六、体育场中队									
1	400 万全彩球机◎	海康威视 iDS-2DE7S424YWHK Y-A(F1)(S5)(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	具有 1/ 1.8"靶面尺寸, 内置 1 颗 GPU 芯片; 视频 输出支持 2560×1440@25fps , 分辨率 1500TVL , 红外距离可达 300 米; 内置全景路和细节路双镜头, 细节通道 24 倍光学变倍; 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能, 更好的助力平安城市管理。支持最低照度可达彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux 支	台	16	2880	46080	否




				<p>持水平手控速度 160 ° /S ，垂直速度 120 ° /S ，云台定位精度为±0.1 ° 水平旋转范围为 360 ° 连续旋转，垂直旋转范围为- 15 ° ~90 ° 。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。在 IE 浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面； 设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断；在单路和双路模式下，设备水平视场角均 90 ° 。球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB；具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67 ，6kV 防浪涌，工作温度范围可达 -40℃-70℃；具备较好的电源适应性，电压在 AC24V ±30% 范围内变化时，设备可正常工作。为保证工程质量及系统稳定性，投标时我公司提供公安部检验报告。</p>					
2	摄像机支架	国产定制	国产定制	摄像机探臂支架，根据现场安装定制，尺寸 1.5 米以内定制，304 不锈钢材质	个	16	450	7200	否
3	设备箱	国产定制	国产定制	尺寸 200*300*400mm ，铁质喷塑，含“城管监控”标识、空开、模块化插座等	台	16	380	6080	否
4	鹅颈话筒	海康威视 DS-K BI3G 00	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>1. 话筒杆：采集现场声音； 2. 扬声器：还原本地声音； 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHz 指向性：心形指向 输出阻抗：200 欧姆 灵敏度：-42DB 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHz</p>	台	1	465	465	否

5	有源音柱	惠声 VS-8 60Y	广州市惠声电子科技有限公司	1. 额定功率：60W 2. 最大功率：120W 3. 供电电压：220V 4. 频率响应：150-17KHZ 5. 喇叭单元：4" x4 6. 号角高音：2.5" x 1 7. 灵敏度：120dB 8. 定制有源：莲花头音频输入 9. 阻抗：COM 蓝色 10. 防护等级：IPx6 防水 11. 尺寸 mm：150x100x710mm； 12. 重量：6.4Kg。	台	4	890	3560	否
6	远传电表	万方 DDS5 50	淄博万方电子科技有限公司	物联网远程电表，含 10 年物联网流量费 精度：1.0 级、2.0 级 规格：220V 50HZ 2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、15(60)A 电表常数：3200imp/kWh 功耗：小于 0.3W 重量 0.45kg 标准：GB/T17215-2002	个	16	520	8320	否
7	显示器	自备	自备	利旧	台	1	0	0	否
8	管理电脑	自备	自备	利旧，用于安装一网统管平台客户端，实现喊话功能	台	1	0	0	否
9	管沟开挖回填	国产定制	国产定制	部分点位破路施工，含管材、恢复等	米	400	45	18000	否
10	监控立杆	国产定制	国产定制	4 米监控立杆，热镀锌喷塑，含立杆基础、地笼、混凝土等	套	2	1900	3800	否
11	安装调试	国产定制	国产定制	含设备安装、升降车租赁、交通路面防护、线缆线材、线管、辅材等	套	16	1000	16000	否
七、湖田中队									
1	400 万全彩球机◎	海康威视 iDS-2DE7 S424 YWHK Y-A(F1)(S5)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	具有 1/ 1.8"靶面尺寸，内置 1 颗 GPU 芯片；视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨率 1500TVL，红外距离可达 300 米；内置全景路和细节路双镜头，细节通道 24 倍光学变倍；支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能，更好的助力平安城市管理。	台	18	2880	51840	否



				支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度 160 ° /S ，垂直速度 120 ° /S ，云台定位精度为±0.1 ° 水平旋转范围为 360 ° 连续旋转，垂直旋转范围为- 15 ° ~90 ° 。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。在 IE 浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面； 设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断；在单路和双路模式下，设备水平视场角均 90 ° 。球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB；具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67 ，6kV 防浪涌，工作温度范围可达 -40℃-70℃；具备较好的电源适应性，电压在 AC24V ±30% 范围内变化时，设备可正常工作。为保证工程质量及系统稳定性，投标时我公司提供公安部检验报告。					
2	摄像机支架	国产定制	国产定制	摄像机探臂支架，根据现场安装定制，尺寸 1.5 米以内定制，304 不锈钢材质	个	18	450	8100	否
3	设备箱	国产定制	国产定制	尺寸 200*300*400mm ，铁质喷塑，含“城管监控 ” 标识、空开、模块化插座等	台	18	380	6840	否
4	鹅颈话筒	海康威视 DS-K BI3G 00	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 话筒杆：采集现场声音； 2. 扬声器：还原本地声音； 换能方式： 电容式 频率响应： 40HZ—16KHz 指向性： 心形指向 输出阻抗： 200 欧姆 灵敏度： -42DB	台	1	465	465	否

			公司	换能方式： 电容式 频率响应： 40HZ—16KHz						
5	有源音柱	惠声 VS-8 60Y	广州市惠声电子科技有限公司	1. 额定功率： 60W 2. 最大功率： 120W 3. 供电电压： 220V 4. 频率响应： 150-17KHZ 5. 喇叭单元： 4” x4 6. 号角高音： 2.5” x 1 7. 灵敏度： 120dB 8. 定制有源： 莲花头音频输入 9. 阻抗： COM 蓝色 10. 防护等级： IPx6 防水 11. 尺寸 mm： 150x100x710mm； 12. 重量 ： 6.4Kg。	台	4	890	3560	否	
6	远传电表	万方 DDS5 50	淄博万方电子科技有限公司	物联网远程电表，含 10 年物联网流量费 精度： 1.0 级、2.0 级 规格： 220V 50HZ 2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、15(60)A 电表常数： 3200imp/kWh 功耗： 小于 0.3W 重量 0.45kg 标准： GB/T17215-2002	个	18	520	9360	否	
7	显示器	自备	自备	利旧	台	1	0	0	否	
8	管理电脑	自备	自备	利旧，用于安装一网统管平台客户端，实现喊话功能	台	1	0	0	否	
9	管沟开挖回填	国产定制	国产定制	部分点位破路施工，含管材、恢复等	米	400	45	18000	否	
10	监控立杆	国产定制	国产定制	4 米监控立杆，热镀锌喷塑，含立杆基础、地笼、混凝土 等	套	2	1900	3800	否	
11	安装调试	国产定制	国产定制	含设备安装、升降车租赁、交通路面防护、线缆线材、线管、辅材等	套	18	1000	18000	否	
八、房镇中队										
1	400 万全彩筒型摄像机	海康威视 DS-2CD2T47YW HKYV3-L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	具有 400 万像素 CMOS 传感器。具有 1/ 1.8” 靶面尺寸。智能侦测支持越界侦测，区域入侵侦测；音频： 1 个内置麦克风。☆最低照度彩色： 0.0005 1x。（公安部检验报告证明） 内置暖白光补光灯。（公安部检验	台	12	550	6600	否	



			公司	报告证明)补光距离 60 米。(公安部检验报告证明) 动态范围 106dB。(公安部检验报告证明) 信噪比 62dB。(公安部检验报告证明) 需支持 IP67 防尘防水。(公安部检验报告证明) 支持 DC12V 供电,且在 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。(公安部检验报告证明)					
2	400 万全彩球机◎	海康威视 iDS-2DE7S424YWHKY-A(F1)(S5)(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	具有 1/ 1.8"靶面尺寸, 内置 1 颗 GPU 芯片; 视频 输出支持 2560×1440@25fps, 分辨力 1500TVL, 红外距离可达 300 米; 内置全景路和细节路双镜头, 细节通道 24 倍光学变倍; 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能, 更好的助力平安城市管理。支持最低照度可达彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度 160 ° /S, 垂直速度 120 ° /S, 云台定位精度为±0.1 ° 水平旋转范围为 360 ° 连续旋转, 垂直旋转范围为- 15 ° ~90 ° 。支持对镜头前盖玻璃加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物。在 IE 浏览器下, 具有视频输出模式设置。单路模式下, 设备双镜头可实现单通道倍率拼接; 在双路模式下, 设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面; 设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断; 在单路和双路模式下, 设备水平视场角均 90 ° 。球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 512GB; 具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP67, 6kV 防浪涌, 工作温度范围可达 -40℃-70℃; 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V ±30% 范围内变化时, 设备可正常工	台	18	2880	51840	否

				作。为保证工程质量及系统稳定性，投标时我公司提供公安部检验报告。					
3	摄像机支架	国产定制	国产定制	摄像机探臂支架，根据现场安装定制，尺寸 1.5 米以内定制，304 不锈钢材质	个	30	450	13500	否
4	设备箱	国产定制	国产定制	尺寸 200*300*400mm ，铁质喷塑，含“城管监控”标识、空开、模块化插座等	台	30	380	11400	否
5	鹅颈话筒	海康威视 DS-KBI3G00	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 话筒杆：采集现场声音； 2. 扬声器：还原本地声音； 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHz 指向性：心形指向 输出阻抗：200 欧姆 灵敏度：-42DB 换能方式：电容式 频率响应：40HZ—16KHz	台	1	465	465	否
6	有源音柱	惠声 VS-860Y	广州市惠声电子科技有限公司	1. 额定功率：60W 2. 最大功率：120W 3. 供电电压：220V 4. 频率响应：150-17KHZ 5. 喇叭单元：4” x4 6. 号角高音：2.5” x 1 7. 灵敏度：120dB 8. 定制有源：莲花头音频输入 9. 阻抗：COM 蓝色 10. 防护等级：IPx6 防水 11. 尺寸 mm：150x100x710mm； 12. 重量：6.4Kg。	台	8	890	7120	否
7	远传电表	万方 DDS550	淄博万方电子科技有限公司	物联网远程电表，含 10 年物联网流量费 精度：1.0 级、2.0 级 规格：220V 50HZ 2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、15(60)A 电表常数：3200imp/kWh 功耗：小于 0.3W 重量 0.45kg 标准：GB/T17215-2002	个	30	520	15600	否
8	显示器	自备	自备	利旧	台	1	0	0	否

9	管理电脑	自备	自备	利旧,用于安装一网统管平台客户端,实现喊话功能	台	1	0	0	否
10	管沟开挖回填	国产定制	国产定制	部分点位破路施工,含管材、恢复等	米	600	45	27000	否
11	监控立杆	国产定制	国产定制	4米监控立杆,热镀锌喷塑,含立杆基础、地笼、混凝土等	套	3	1900	5700	否
12	安装调试	国产定制	国产定制	含设备安装、升降车租赁、交通路面防护、线缆线材、线管、辅材等	套	30	1000	30000	否
九、其他									
1	运营服务费	国产定制	国产定制	含设备运行保障、故障维修、升降车租赁、道路防护等费用	年	1	50000	50000	否
合计(元)		大写: 1917460 元 小写: 壹佰玖拾壹万柒仟肆佰陆拾元整							

投标人全称(签署电子公章): 中国联合网络通信有限公司淄博市分公司

法定代表人(签署法定代表人电子印章):

日期: 2023年06月28日



李军