

## 1. 开标一览表

供应商名称：山东省博兴县广丰商用厨具有限公司

项目编号	SDGP370300000202202000450
项目名称	淄博十一中食堂设备采购
供应商名称	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司
是否属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位	是
投标报价	大写： <u>陆拾柒万陆仟柒佰元整</u> 小写： <u>676700.00 元</u>
供货期	合同签订并接到采购人通知后 8 日内供货并安装调试完毕
免费维护期、保修期	四年
对招标文件的响应程度	完全响应
备注	质保期内备品备件免费使用

供应商名称(公章)： 山东省博兴县广丰商用厨具有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： \_\_\_\_\_

日期： 2022 年 7 月 28 日

## 2. 报价明细表

项目名称：淄博十一中食堂设备采购

编号	产品名称	品牌型号		技术参数/规格型号	数量	单位	厂家	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	三门烤箱 (电热)	兴都	YXD-25	外壳及箱体 SUS304#不锈钢制作；采用远外红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，面火单独控制；温度调节范围：10~400℃电脑可调；负责电路安装，电压：380V 功率：21kw。	1	台	山东兴都商用厨具有限公司	3190	3190	无
2	电饼铛	兴都	YXD35-C	全 304 不锈钢机身、台面厚度为 1.2mm，面板，侧板厚度 1.0mm，304 不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，双面加热，工作温度：50℃-300℃。负责电路安装，电压：380V 功率：5kw。	5	台	山东兴都商用厨具有限公司	1090	5450	无
3	夹层汽锅	龙江	JCG-100	设备全部材质为 SUS304#，前面板，设有自来水摇摆龙头；炉架选用 50*50 国标不锈钢管焊接制作。负责蒸汽和上下水安装。	2	台	山东省博兴县龙江厨房设备厂	5710	11420	无
4	单头燃气 大锅灶	广丰	DZTY800/6 0-A	设备不锈钢部分采用材质为 SUS304#不锈钢；台面厚度为 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.2mm，设有自来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢，炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不	5	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	3860	19300	无

				低于 40%，燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机。必须带有自动熄火断气装置。负责电路、上下水安装。							
5	双头双尾小炒灶	广丰	ZCTG2-35/70A	设备不锈钢采用材质为 SUS304# 不锈钢；台面厚度为 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.2mm，设自有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢，炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，带有自动熄火断气装置，鼓风式风机。负责电路、上下水安装。	2200*1200*800+450	3	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	5040	15120	无
6	菜馅机	美鹰	CP30	它采用蜗轮、蜗杆减速传动，结构紧凑。具有操作方便，工作效率高等特点。并设保护装置，安全可靠，凡接触食物的零件均采用食品级不锈钢制作，外形美观。负责电路安装。电压：220V 功率：1.5kw。	780*710*940	1	台	山东美鹰食品设备有限公司	3400	3400	无
7	蒸汽消毒柜（带电加热）	伊德欣	RTP720	全 304 不锈钢打造箱体，面板不锈钢厚度 1.2 毫米，设计时尚大方；内外无磁不锈钢+锈钢加热管；整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，；采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌；	双开门	8	台	山东省博兴县伊德欣厨业有限公司	4580	36640	无

				全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用； 设有可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节；负责电路、上下水、蒸汽管道安装，电压：220V 功率：4kw。							
8	餐具清洗水池	广丰	SC-1800	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm，面板这边出平整光滑无毛刺，折边内外易清洁； 星盆斗厚 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.5$ mm 不锈钢圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.2$ mm 不锈钢圆通 所有星盆工作面和层板都安装补强撑，设置杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫。 设备衔接缝之间采用银灰色无毒防霉胶修口处理；负责上下水安装。	1800*600*800+150	2	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	880	1760	无
9	四门高身雪柜	银都	YSMCF-865G	内外胆 304 不锈钢板材制成，制冷效果强，冷藏温度 $5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ ，冷冻温度 $-6^{\circ}\text{C} \sim -24^{\circ}\text{C}$ ，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。负责电路安装。	四门	10	台	山东银都制冷设备有限公司	3020	30200	无
10	单门留样柜	银都	BC-LYG	304 不锈钢板材内外胆制成，制冷效果强，冷藏温度 $5^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$ ，环保无氟制冷，无凝霜。带温度显	单门	3	台	山东银都制冷设备有限公司	1680	5040	无

				示器。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。负责电路安装。							
11	保温售饭台	广丰	BWSFT-1800	整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚度 1.2mm，其余厚度 1.2mm。并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。电压：220V 功率：3KW. 负责电路安装。	1800*700*800	12	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	1050	12600	无
12	面食保温售饭台	广丰	BWSFT-1800	整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚度 1.2mm，其余厚度 1.2mm。并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。电压：220V 功率：3KW. 内嵌网孔设计，热量均匀。	1800*700*800	4	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	1220	4880	无
13	六头电磁煲仔炉	广丰	DCBZL-1100	整体采用 SUS304#不锈钢制作，台面厚度 1.2mm，其余厚度 1.0mm。- 额定功率 (kw)：21 额定电压：380V 三相五线 显示方式：LED 提示 档位：5 档 控制方式：旋钮控制 防水等级：IPX4 负责电路安装	1100*800*800+130	2	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	5000	10000	无
14	热风循环智能消毒柜	伊德欣	RTP720	采用 304 不锈钢板，柜身内板为 1.2 厚 304 不锈钢板，加隔保温板设计，采用四道门设计；温度恒温控制、温度范围 0-120℃，时间可	1380*680*1800	8	台	山东省博兴县伊德欣厨业有限公司	4790	38320	无

				控, 温度数字控制; 特制的高效加热器及保温结构, 温度均匀、节能省时; 征集箱体、内部碗筐、架、车均采用 304 不锈钢制作。餐盘筐脚轮采用静音耐高温耐磨特殊材料; 保温室的内外罩双重结构, 保证保温效果。220 伏/4KW							
15	油水分离 电热油炸 锅	广丰	YZG-1000	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面 1.2mm, 其余 1.0mm 不锈钢 电压: 380V 功率: 9KW 负责电路安装	1000*650 *900	1	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	3360	3360	无
16	和面机	美鹰	HMJ-50	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面 1.2mm, 其余 1.0mm 不锈钢, 接触食品的全部采用 304 不锈钢制作。带自动翻斗功能 电机功率: 2.2KW 额定电压: 220V/3V-380V 最大和面量: 50Kg 负责电路安装	50kg	1	台	山东美鹰食品设备有限公司	6130	6130	无
17	压皮机	美鹰	YP350/3	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面 1.2mm, 其余 1.0mm 不锈钢 1、生产能力: 25-30Kg/h; 2、全不锈钢外壳配 1.5mm 切面机刀组, 有 3mm、5mm 规格刀组可选。 2、负责电路安装, 电压: 220V 功率: 1.5kw	585*408* 865	1	台	山东美鹰食品设备有限公司	3000	3000	无
18	双门蒸饭 车	广丰	ZXTF25-A	选用 SUS304 不锈钢板制作, 内胆 $\delta = 1\text{mm}$ , 外封板 $\delta = 1\text{mm}$ , 水箱自动	1380*550 *1650	6	台	山东省博兴县广丰	5170	31020	无

				进水，配耐高温材料及进口密封条。 电压：380V 功率：24KW 负责电路、上下水、蒸汽安装				商用厨具有限公司			
19	食厨具柜	广丰	CJG-1800	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 1.2mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。	1800*800*800	8	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	2180	17440	无
20	五层货架	广丰	WCHJ-1500	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； 立柱采用直径 48*1.2mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	1500*500*1800	5	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	1180	5900	无
21	洗碗机	捷克	JK-SKT	1. 整体采用 SUS304 不锈钢 1.2mm 制作，整套长龙式洗碗机组成有：超声波去油池、入口区、预洗区、主区洗、喷淋区、出口区。 2. 负责电路、上下水安装，电压：380V 功率：44kw	3500*850*1830	2	台	山东省博兴县全江机械有限公司	26000	52000	无
22	洗手盆	广丰	XSP-600	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm，面板这边出平整光滑无毛刺，折边内外易清洁； 星盆斗厚 1.2mm，配置提篮式不锈	600*600*800+150	8	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	360	2880	无

				<p>钢下水器；</p> <p>立柱采用Φ48*1.5mm不锈钢圆通，配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>横撑采用Φ32*1.2mm不锈钢圆通</p> <p>所有星盆工作面和层板都安装补强撑，设置杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫。</p> <p>设备衔接缝之间采用银灰色无毒防霉胶修口处理；负责上下水安装。</p>							
23	双星水池	广丰	SXSC-1200	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm，面板这边出平整光滑无毛刺，折边内外易清洁；</p> <p>星盆斗厚 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器；</p> <p>立柱采用Φ48*1.5mm不锈钢圆通，配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>横撑采用Φ32*1.2mm不锈钢圆通</p> <p>所有星盆工作面和层板都安装补强撑，设置杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫。</p> <p>设备衔接缝之间采用银灰色无毒防霉胶修口处理；负责上下水安装。</p>	1200*600*800+150	10	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	710	7100	无
24	油烟排风系统	广丰	PFXT-6300	<p>不锈钢制造；</p> <p>壳体面板 304 厚度 1.2mm，</p> <p>配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；</p> <p>配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。负责电路安装</p>	6300*1200*500	1	套	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	7940	7940	无

25	刀具砧板消毒柜	伊德欣	RTP720	采用 304 不锈钢板材制作；侧板，底板，顶板厚度 <b>1.2mm</b> ，加强厚度 1.0mm 不锈钢；立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，加装不锈钢可调子弹脚。负责电路安装	1200*600*1800	1	台	山东省博兴县伊德欣厨业有限公司	2600	2600	无
26	收餐台	广丰	SCT-1500	采用 304 不锈钢板材制作；台面板 1.2mm 加强处理；立柱为 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，加装不锈钢可调子弹脚。	1500*800*800+150	4	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	1930	7720	无
27	木面案操作台	广丰	MMGZT-2000	整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面采用银杏木；脚管采用 $\Phi 48 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	2000*1000*800	2	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	1340	2680	无
28	不锈钢地架	广丰	DJ-2000	整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚度 1.5mm，其余厚度 1.5mm。并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚 承重 3 千斤以上	2000*600*150	4	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	630	2520	无
29	饭菜保温柜	广丰	BWG-2000	整体采用 SUS304 不锈钢制作；面厚度 1.2mm，其余厚度 <b>1.2mm</b> ，加隔保温板设计。双开门。内部 15 层层板，每层容纳 4 个不锈钢餐盘。层板 1.0mm 不锈钢板折成加强筋加固；周边留空热气上升静音脚轮。热风循环加热，不用蒸汽加热，可调温，0-120℃，电压：220V 功率：3KW。	2000*600*120	4	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	1220	4880	无

				负责电路安装.							
30	食品级不锈钢餐盘	广丰	CP-5	整体采用 1.0mmSUS304 不锈钢制作；激光刻字学校校名。机制一体拉伸成型.	五格餐盘，长 35 厘米，宽 16 厘米 304/1.0	3000	个	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	16	48000	无
31	食品级不锈钢圆盘	广丰	YP-22	整体采用 1.0mmSUS304 不锈钢制作；激光刻字学校校名。机制一体拉伸成型.	直径 22 厘米， 304/1.0/ 浅	1500	个	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	9	13500	无
32	不锈钢双层碗	广丰	SCW-13	整体采用 1.0mmSUS304 不锈钢制作；激光刻字学校校名。机制一体拉伸成型.	直径 13 厘米 304 材质， 加厚双层	1500	个	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	15	22500	无
33	不锈钢双层碗	广丰	SCW-18	整体采用 1.0mmSUS304 不锈钢制作；激光刻字学校校名。机制一体拉伸成型.	直径 18 厘米 304 材质， 加厚双层	1000	个	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	17	17000	无
34	食品级汤桶	广丰	TT-500	整体采用 1.2mmSUS304 不锈钢制作；激光刻字学校校名。机制一体拉伸成型底。侧板焊接打磨制作。复底设计。	直径 500mm	8	个	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	290	2320	无
35	食品级食物份盆	广丰	FSP-1/2	整体采用 1.2mmSUS304 不锈钢制作；激光刻字学校校名。机制一体拉伸成型.	1/2*15	50	个	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	50	2500	无
36	食品级食物份盆	广丰	FSP-1/1	整体采用 1.2mmSUS304 不锈钢制作；激光刻字学校校名。机制一体拉伸成型.	1/1*10	200	个	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	70	14000	无

								有限公司			
37	操作台	广丰	CZT-1800	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水 机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折 成加强筋加固； 脚管采用 48*1.2mm 厚不锈钢圆 管； 配不锈钢可调子弹脚。	1800*800 *800	80	台	山东省博 兴县广丰 商用厨具 有限公司	1010	80800	无
38	米饭保温 车	广丰	BWC-700	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台 面厚度 1.2mm；侧板 1.0mm 不锈钢 板 设置不锈钢推拉手，下配两定两动 静音轮；	700*700* 800	4	台	山东省博 兴县广丰 商用厨具 有限公司	1930	7720	无
39	馒头机	美鹰	MTJ-65A	高温烤制成型辊表面，附着力大， 且不沾漆掉漆。与食品接触部分全 部采用 304 不锈钢，国标铜芯电 机，超强动力，经久耐用。智能一 键式开关，方便易操作。负责电路 安装，电压：220V 功率：3kw	1390*455 *900	1	台	山东美鹰 食品设备 有限公司	3240	3240	无
40	轮式米面 桶	广丰	MMT-550	整体采用 SUS304 不锈钢制作，盖 厚度 1.2mm；侧板 1.0mm 不锈钢板 设置不锈钢推拉手，下配两定两动 静音轮；	550*550	1	台	山东省博 兴县广丰 商用厨具 有限公司	380	380	无
41	和面机	美鹰	HMJ-25	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台 面 1.2mm，其余 1.0mm 不锈钢，接 触食品的全部采用 304 不锈钢制 作。带自动翻斗功能 电机功率：1.1KW 额定电压：220V-380V	25KG	1	台	山东美鹰 食品设备 有限公司	5440	5440	无

				最大和面量：25Kg 负责电路安装							
42	高压清洗机	君畅	LB-002	1、规格：黑色液压管可 10 米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口采用 304 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。负责水路安装	10m	2	台	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	1680	3360	无
43	多层手推车	广丰	STC-500	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； 格栅采用 1.2mm 厚不锈钢制作； 立柱采用 30×30×1.2mm 厚不锈钢方管； 配静音脚轮。	500*620*1800	3	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	760	2280	无
44	超市五层货架	广丰	WCHJ-1500	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； 立柱采用直径 48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	1500*500*1800	10	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	1090	10900	无
45	四层平板货架	广丰	SCHJ-1500	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； 立柱采用直径 48*1.2mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	1500*500*1800	30	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	1010	30300	无
46	不锈钢更衣橱	广丰	GYC-1240	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强	1240*400*1800	10	台	山东省博兴县广丰商用厨具有限公司	1760	17600	无

				筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。							
47	不锈钢操作台	广丰	CZT-1200	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水 机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折 成加强筋加固； 脚管采用 48*1.0mm 厚不锈钢圆 管； 配不锈钢可调子弹脚。	1200*600 *800	6	台	山东省博 兴县广丰 商用厨具 有限公司	630	3780	无
48	三层餐车	广丰	SCCC-600	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 层板厚度 1.2mm，下层板厚度 1.2mm；层板底部加装加强装置。 脚管采用 Φ30*1.2mm 厚不锈钢圆 管； 配静音万向轮，带刹车	600*800* 900	30	台	山东省博 兴县广丰 商用厨具 有限公司	760	22800	无
49	地排车	广丰	DPC-800	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚 度：1.2mm；一体成型把手，加重 脚轮。层板底部加装加强装置。	800*600* 950	10	台	山东省博 兴县广丰 商用厨具 有限公司	710	7100	无
50	绞馅机	美鹰	JQ-2	机身以及与肉类接触部件均为 304 不锈钢，可切片、切丝、绞馅，生 产能力：切肉片 400Kg/h，切肉丝 200Kg/h，绞肉 100Kg/h。防水等级 不低于 IPX1。负责电路安装，电 压：220V 功率：1.5kw	600*400* 770	1	台	山东美鹰 食品设备 有限公司	2980	2980	无
51	多功能搅 拌机	美鹰	BP30	1、最大搅拌量 20KG；料桶容积 30L； 2、机内凡接触食物的零部件，均 采用 304 不锈钢制造，卫生耐用且	30L	1	台	山东美鹰 食品设备 有限公司	3710	3710	无

				符合国家食品卫生标准。 3、负责电路安装，电压：220V 功率：1.1kw							
合计（元）				大写： <u>陆拾柒万陆仟柒佰元整</u> 小写： <u>676700.00 元</u>							

注：各供应商根据招标文件中采购清单的内容进行报价，可自行调整本表。

供应商名称(公章)： 山东省博兴县广丰商用厨具有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： \_\_\_\_\_

日期： 2022 年 7 月 28 日