

1.开标一览表

供应商名称：山东俊风家具有限公司

项目编号	SDGP370300000202202000382
项目名称	淄博市技师学院 2022 年度大型修缮（图书馆桌椅书架）项目
是否属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位	是属于小微企业
投标报价	大写：人民币捌拾伍万贰仟陆佰陆拾元整； 小写：¥852660.00 元。
供货期	合同签订并接到采购人通知后 18 日内供货并安装完毕
质保期	免费质保 8 年
对招标文件的响应程度	完全响应
备注	质保期内产品的一切质量问题无偿更换，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由我公司自行负责，且负责对提供的产品提供现场服务，提供 7*24 小时服务，售后服务专线电话 0533-7868675，13754790988，联系人齐国保。如需把产品带走维修，我公司免费为采购人提供备用产品。我公司对所有产品提供现场培训服务及定期回访服务，以保证采购人的正常工作。



供应商名称(公章)：山东俊风家具有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_____

日期：2022 年 8 月 22 日




2.报价明细表

项目名称：淄博市技师学院 2022 年度大型修缮（图书馆桌椅书架）项目




编号	产品名称	品牌型号	技术参数/规格型号	数量	单位	厂家	单价(含税元)	合价(元)	备注
1	门厅隔断	俊风家具、JFKG660	规格：6500*340*1800mm（具体尺寸根据现场定制） 1、框架采用 河北胜宝 优质钢制 25*25mm 方管支架，壁厚 1.5mm，经酸洗磷化等工艺处理， 阿克苏诺贝尔 优质环保静电喷涂。 2、书盒采用 江苏同芯 优质 E1 级实木颗粒板，面材采用 德国夏特优质三聚氰胺双饰面 ，具有耐磨、抗污染能力。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 0.047mg/m³ 。板材厚度 18mm。（所有板材统一厚度） 3、封边采用 德国豪迈全自动封边机 ，经 预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序 ， 高温高压封边 ， 优质 PVC 边条厚度 2mm 。 高温热熔胶，永不脱落 。 4、采用 广东 DTC 优质五金配件 ， 预埋件为倒丝结构 ， 增加握钉力、增强牢固度、稳定性 ， 各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。	2	组	山东俊风家具有限公司	6340	12680	
2	门厅综合服务台	俊风家具、JFMY05	规格：5400*630*1100mm 1、采用 江苏同芯 优质 E1 级实木颗粒板，面材采用 德国夏特优质三聚氰胺双饰面 ，具有耐磨、抗污染能力。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 0.047mg/m³ 。台面厚度 25，其他板材厚度 16mm。 2、封边采用 德国豪迈全自动封边机 ，经 预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序 ， 高温高压封边 ， 优质 PVC 边条厚度 2mm 。 高温热熔胶，永不脱落 。 3、采用 广东 DTC 优质五金配件 ， 优质镀锌偏心件 ， 预埋件为	1	套	山东俊风家具有限公司	1600	1600	

			倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。						
3	休闲沙发	俊风家具、JFSF09	规格：1730*650*750mm 1、座面靠背基材热压弯曲木板材，承重力好，握钉力强，不开裂，不变形， 2、海绵：采用浙江圣诺盟优质 PU 发泡一次（定型）成型高回弹阻燃海绵，密度 45kg/m ³ 。 3、面料：佛山三水金源优质环保皮，内外均包覆，皮面光泽度好，透气性强，抗撕裂能力强，柔软而富于韧性。坐面及靠背采用拉簧及拉带双重紧固，久坐不变形 4、优质钢制四脚固定脚架	30	个	山东俊风家具有限公司	1890	56700	
4	实木桌	俊风家具、JFCJ12	规格：1200*600*450mm 1、基材采用江苏同芯优质 E1 级实木颗粒板，面材采用德国夏特优质三聚氰胺双饰面。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 0.047mg/m ³ ， 2、台面两侧采用优质圆弧形铝合金包边，铝合金厚度 1.5mm 3、封边采用德国豪迈全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。 4、采用广东 DTC 优质镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。	15	张	山东俊风家具有限公司	730	10950	
5	阅览室隔断	俊风家具、JFGH46	规格：4600*340*1800mm 1、框架采用河北胜宝优质钢制 25*25mm 方管支架，壁厚 1.5mm，经酸洗磷化等工艺处理，阿克苏诺贝尔优质环保静电喷涂。 2、书盒采用江苏同芯优质 E1 级实木颗粒板，面材采用德国夏特优质三聚氰胺双饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 0.047mg/m ³ 。板材厚度 18mm。（所	4	组	山东俊风家具有限公司	4500	18000	

			有板材统一厚度) 3、封边采用德国豪迈全自动封边机,经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序,高温高压封边,优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶,永不脱落。 4、采用广东 DTC 优质五金配件,镀锌偏心件,预埋件为倒丝结构,增加握钉力、增强牢固度、稳定性,各项性能指标均优于国家标准。连接牢固,不易松动。						
6	阅览室实木桌	俊风家具、JFDM024	规格: 2400*1100*760mm 1、台面基材采用沂蒙山木业优质 E1 级实木多层板,面材采用德国夏特优质三聚氰胺双饰面,具有耐磨、抗污染能力。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 0.042mg/m ³ 。板材厚度 25mm。 2、封边采用德国豪迈全自动封边机,经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序,高温高压封边,优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶,永不脱落。 3、支架采用钢制优质 60*15mm 支架,壁厚 1.5mm,钢制框架经酸洗磷化等工艺处理。桌体底部安装塑料垫片,具有防污、防潮等特点,有效延长使用寿命	37	张	山东俊风家具有限公司	1030	38110	
7	阅览室电脑椅	俊风家具、JFYD53	规格: 530*560*730mm 1. 钢件要求:钢件椅脚用河北胜宝 φ16 圆管折弯而成壁厚 2.0mm; , 全部钢管都用液压一次抽芯弯成型,富有流线感。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤,焊丝咬边和飞溅,无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用静电喷塑。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 2. 椅背要求:用定型模具,选用优等 pp 材料,腰身部分手提式设计,方便移动,椅领为衣领设计,突出椅子的线条美感,包裹性符合人体工学概念。椅脚安装静音、减噪脚垫,拖动流畅无噪音,增加稳定性、耐用性。	215	把	山东俊风家具有限公司	240	51600	

8	阅览室实木圆桌	俊风家具、JFYZ08	规格：φ800*750mm（24个） 1、台面：优质 福建福人 E1级中密度纤维板， 甲醛释放量0.046mg/m³ ，各项性能指标均优于国家标准。烤漆工艺处理 2、油漆：采用 东莞大宝 优质环保水性漆，符合国家标准GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，经五底三面工艺， 成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。 3、支架采用 佛山南海同丰 优质橡木实木，木材经防虫、防腐处理。	30	张	山东俊风家具有限公司	660	19800	
		俊风家具、JFYU008	规格：φ800*750mm（6个） 1、台面：优质 福建福人 E1级中密度纤维板， 甲醛释放量0.046mg/m³ ，各项性能指标均优于国家标准。烤漆工艺处理 2、油漆：采用 东莞大宝 优质环保水性漆，符合国家标准GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，经五底三面工艺， 成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。 3、支架采用优质钢制支架，壁厚1.0mm。						
9	阅览室实木圆桌配套椅子	俊风家具、JFY64	规格：610*610*770mm（96把） 1、座面靠背基材热压弯曲木板材，承重力好，握订力强，不开裂，不变形， 2、海绵：采用 浙江圣诺盟 优质PU发泡一次（定型）成型高回弹 阻燃海绵 ，密度40kg/m ³ 。 3、面料： 台湾颐达 优质 阻燃 环保布艺，内外均包覆 4、优质钢制支架壁厚1.5mm	120	把	山东俊风家具有限公司	690	82800	

		俊风家具、 JFYZ10	<p>规格：椅半包围靠背（24把）</p> <p>1、座面靠背基材热压弯曲木板材，承重力好，握钉力强，不开裂，不变形，</p> <p>2、海绵：采用浙江圣诺盟优质 PU 发泡一次（定型）成型高回弹阻燃海绵，密度 40kg/m³。</p> <p>3、面料：佛山三水金源优质环保皮，内外均包覆，皮面光泽度好，透气性强，抗撕裂能力强，柔软而富于韧性。</p> <p>4、优质钢制四脚固定脚架，椅脚安装静音、减噪脚垫，拖动流畅无噪音，增加稳定性、耐用性。</p>						
10	阅览室电脑桌	俊风家具、 JFFZ180	<p>规格：1800*700*760mm</p> <p>1、基材采用沂蒙山木业优质 E1 级实木多层板，面材采用德国夏特优质三聚氰胺双饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 0.042mg/m³。台面厚度 25mm。</p> <p>2、封边采用德国豪迈全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>3、广东 DTC 优质镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。三折钢珠静音导轨，开合轻便无噪音。</p>	4	张	山东俊风家具有限公司	1400	5600	
11	阅览室服务台	俊风家具、 JFDT004	<p>规格：4200*2800*1100mm</p> <p>1、基材采用沂蒙山木业优质 E1 级实木多层板，面材采用德国夏特优质三聚氰胺双饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 0.042mg/m³。台面板材厚度 25mm。</p> <p>2、封边采用德国豪迈全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>3、整体 L 形结构，优质三折钢珠静音导轨，开合轻便无噪音。广东 DTC 镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢</p>	5	套	山东俊风家具有限公司	2100	10500	

			固，不易松动。液压阻尼静音铰链。						
12	书架	俊风家具、 JFSJ227	规格：2700*450*2250mm（三节尺寸） 1、基材：采用 上海宝钢 国标一级优质冷轧钢板，厚度：立柱1.5mm，底座1.5mm，搁板挂板1.0mm，隔板带压筋工艺； 侧护板、顶板0.9mm，档书板为0.8mm ，高度120mm，书架均采用优质冷轧钢板制造，颜色亚光白， 阿克苏诺贝尔 静电喷粉。 2、产品结构：双面双柱，两侧带护板，木护板基材采用 沂蒙山木业 优质实木多层板。组合式，可拆装，款式新颖。六层书架，层高不低于280mm，每层承载70Kg。	66	组	山东俊风家具有限公司	2600	171600	
13	阅览室服务台椅子	俊风家具、 JF6033G	规格：480*520*900mm 1、椅架：采用优质钢制电镀弓形椅架， 河北胜宝 30*15*1.6mm 方管，经酸洗磷化等工艺处理，不易折弯。 2、座面宽度470mm，深度470mm，座面面料： 台湾颐达阻燃 尼龙网布；海绵：采用 浙江圣诺盟 PU发泡一次（定型）成型 阻燃海绵 ，密度40kg/m ³ ，回弹性好。 3、靠背根据人体工学设计，能够减轻久坐后腰背不适，框架采用ABS工程塑料框架，结构稳固。靠背面料采用尼龙网面。	8	把	山东俊风家具有限公司	300	2400	
14	休闲书吧隔断	俊风家具、 JFGZ26	规格：2600*340*1800mm 1、框架采用 河北胜宝 优质钢制25*25mm方管支架，壁厚1.5mm，经酸洗磷化等工艺处理， 阿克苏诺贝尔 优质环保静电喷涂。 2、书盒采用 江苏同芯 优质E1级实木颗粒板，面材采用 德国夏特优质三聚氰胺双饰面 ，具有耐磨、抗污染能力。符合GB18580-2017 甲醛释放量0.047mg/m³ 。板材厚度18mm。（所有板材统一厚度） 3、封边采用 德国豪迈全自动封边机 ，经 预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等8遍工序 ，高温高压封边， 优质PVC边条厚度2mm。高温热熔胶，永不脱落。 4、采用 广东DTC 优质五金配件， 预埋件为倒丝结构，增加握	1	组	山东俊风家具有限公司	2570	2570	

			<p>钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。 连接牢固，不易松动。</p>						
15	休闲书吧长椅	俊风家具、JFCY20	<p>规格：2200*500*760mm</p> <p>1、基材采用沂蒙山木业优质 E1 级实木多层板，面材采用德国夏特优质三聚氰胺双饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 0.042mg/m³。板材厚度 18mm。</p> <p>2、封边采用德国豪迈全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>3. 面料：采用佛山三水金源优质超纤皮覆面，皮面光泽度好，透气性强，抗撕裂能力强，柔软而富于韧性。海绵：采用浙江圣诺盟优质 PU 发泡一次(定型)成型阻燃海绵，密度 40kg/m³，回弹性好，</p>	5	组	山东俊风家具有限公司	2190	10950	
16	休闲书吧岛柜	俊风家具、JFZG009	<p>规格：2100*1000*1200mm</p> <p>1、基材采用沂蒙山木业优质 E1 级实木多层板，面材采用德国夏特优质三聚氰胺双饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 0.042mg/m³。板材厚度 18mm。（所有板材统一厚度）</p> <p>2、封边采用德国豪迈全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>3、采用广东 DTC 优质五金配件，镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。</p>	6	个	山东俊风家具有限公司	1960	11760	

17	休闲书吧水吧	俊风家具、JFSU041	<p>规格：14000*600*2000（具体根据现场定制）</p> <p>1、基材采用沂蒙山木业优质 E1 级实木多层板，面材采用德国夏特优质三聚氰胺双饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合 GB18580-2017 甲醛释放量 0.042mg/m³。板材厚度 18mm。（所有板材统一厚度）</p> <p>2、封边采用德国豪迈全自动封边机，经预铣形、涂胶、齐头、粗修、精修、仿形、刮边、抛光等 8 遍工序，高温高压封边，优质 PVC 边条厚度 2mm。高温热熔胶，永不脱落。</p> <p>3、采用广东 DTC 优质五金配件，镀锌偏心件，预埋件为倒丝结构，增加握钉力、增强牢固度、稳定性，各项性能指标均优于国家标准。连接牢固，不易松动。</p> <p>4、台面采用优质石英石，</p>	1	套	山东俊风家具有限公司	4200	4200	
18	藏室小套桌椅	俊风家具、JFZY710	<p>规格：φ 700*750mm 一桌两椅</p> <p>1、台面：沂蒙山木业优质 E1 级中密度纤维板，甲醛释放量 0.046mg/m³，各项性能指标均优于国家标准。烤漆工艺处理</p> <p>2、油漆：采用东莞大宝优质环保水性漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p> <p>3、支架采用佛山南海同丰优质橡木实木，木材经防虫、防腐处理。</p> <p>规格：610*610*770mm</p> <p>1、座面靠背基材热压弯曲木板材，承重力好，握钉力强，不开裂，不变形，</p> <p>2、海绵：采用浙江圣诺盟优质 PU 发泡一次（定型）成型高回弹阻燃海绵，密度 40kg/m³。</p> <p>3、面料：台湾颐达优质阻燃环保布艺，内外均需包覆</p> <p>4、优质钢制支架壁厚 1.5mm，椅脚安装静音、减噪脚垫，拖动流畅无噪音，增加稳定性、耐用性。</p>	4	套	山东俊风家具有限公司	2010	8040	

19	一层 书库 密集 书架	俊风家具、 JFMJ016	<p>(1)密集架(板材厚度)主要由导轨、底盘、传动机构和架体(包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板)等零(部)件组成。架顶设有防尘装置,列与列之间装有 20mm 厚特种抗老化橡塑磁性密封条,形成两列间的全封闭,门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置,每组密集架闭合后可用总锁锁住,形成一个封闭的整体,各列移开后可单独制动,确保人员安全,底部设有防鼠、防倾倒装置,因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。</p> <p>(2)传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条,偏心挤压式自脱超越离合摇手柄、多级速比 1:6 精制链轮等零(部)件组成。为了驱动轻便、平稳,采用中轴带动两根边轴传动方式、手柄摇动时能自动挂挡,密集架处于从动或不动状态时,摇柄自行停于垂直位置,手柄可折叠,避免了通行障碍。</p> <p>(3)底盘采用分段焊接后整体组装式,连接牢固、运输、安装方便,底盘各段连接采用 邯郸金盛 M10 螺栓紧固,滚轮横梁采用四折成型,确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接,在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板,有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形,密集架在轨移动轻便、平滑、平整。</p> <p>(4)导轨采用 20*20mm 实心 304 不锈钢置于 3.0mm 厚 304 不锈钢板折弯成形轨座上,塞焊而成,分段连接,埋入式安装,膨胀螺栓紧固于凹槽地面,导轨上沿与装饰地平基本齐平。</p> <p>(5)双压筋立柱均布冲裁每层单面可上、下调节的挂孔,三面六压筋、有效增加承重量,结构坚固合理、美观大方不变形。</p> <p>(6)双压筋搁板经双面三次折弯翻边成形,三面八压筋、有效增加承重量,厚度为 23mm 以上,结构合理,使用方便,每</p>	320	套	山东俊风家具有限公司	1040	332800	
----	----------------------	------------------	--	-----	---	------------	------	--------	---



山东俊风家具有限公司



		<p>层标准承重 40kg 以上。</p> <p>(7)侧护板：采用提花型数控模压花型，款式新颖，表面亚光喷塑。</p> <p>(8)门板采用四次折弯成形，背面中间点焊加强筋右门上装有密集架专用豪华锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。</p> <p>(9)顶板通过 M6 螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用，为此应加强顶板的刚性，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。</p>							
合计（元）	<p>大写：捌拾伍万贰仟陆佰陆拾元整</p> <p>小写：852660.00</p>								

注：各供应商根据招标文件中采购清单的内容进行报价，可自行调整本表。

供应商名称(公章)：山东俊风家具有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_____

日期：2022 年 8 月 22 日