

报价明细表

序号	产品名称	品牌型号	生产厂家	技术规格及详细参数指标	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	高速电脑平缝机	重机 DDL9000C	重机(中国)投资有限公司	1、面部无油，减少面料污染， 2、搭载双数码送布装置， 3、通过对各种缝制数据进行管理，实现稳定的品质，通过安卓系统设备，U盘等进行导出， 4、控制面板数字化，搭载 NFC 功能，安卓系统可以进行数据的传送机对数据进行编辑， 5、运用 IOT 技术，对数据的管理，阅览编写可通过 APP 实现， 6、根据面料轻松调节送布牙高度， 7、双刀剪线，缝制结束时，实现短线头 3mm 以下， 8、供油方式：面部无油， 9、最快缝制速度：5000sti/min， 10、2 个手动按钮，通过操作设定功能，标准配备倒回针功能，可以追加客户定制功能， 11、20 个种类（半针补针、反面补针，回针）可以根据缝制工序，选择合适组合，实现优异的操作，	台	28	6800.00	190400.00	

				<p>12、具有 1 针距内补偿缝制功能，</p> <p>13、最大缝迹长度；5mm, 针杆行程：30.7mm，</p> <p>14、设备参数可以与 MES 打通，实现数据和命令互联，</p> <p>15、具备各种送布轨迹，适用各种面料，</p> <p>16、自动抬压脚，电子夹线器，减少缝制品的鸟巢形状。</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

2	电脑双针机	重机 LH3568A-7	重机（中国）投资有限公司	<p>1、直驱式，节能，高操作性，配备齐全的类型以对应各种缝制规格，</p> <p>2、干式机头，防止（针杆部）的油污污染，</p> <p>3、对应不同的缝制规格，实现最合适的线张力，</p> <p>4、参数设定可以在操作面板上面进行，减少设定变更的作业负担，</p> <p>5、对应面料的微量抬压脚装置，</p> <p>6、使用旋梭：标准水平旋梭，</p> <p>7、供油方式：干式机头/旋梭部分微量供油，</p> <p>8、最高缝制速度：3000sti/min，</p> <p>9、送布方式：下送布，</p> <p>10、最大针距长度：5mm，</p> <p>11、针杆行程：33.4mm，</p> <p>12、夹线器标准型，</p> <p>13、压脚抬升量：标准旋梭，7mm(手动)，13mm（膝动），</p> <p>14、卷线装置：头部内置式，</p> <p>15、供油方式：机油循环方式、机油清洁方式，</p> <p>16、直驱电机，自动剪线，</p> <p>17、设备参数可以与MES 打通，实现数据和命令互联，</p>	台	1	18500.00	18500.00	
---	-------	-----------------	--------------	--	---	---	----------	----------	--

3	五线锁边机	重机 MO-6816S	重机（中国）投资有限公司	<p>1、双针五线包缝机，</p> <p>2、最快缝制速度：7000sti/min，</p> <p>3、针距长度：0.6-3.8(4.5)mm</p> <p>4、针幅：3.0,5.0，</p> <p>5、宽幅：4.0,5.0,6.0，</p> <p>6、针杆行程：24.5mm，</p> <p>7、针杆套筒：下套筒方式，</p> <p>8、最大压脚抬升量：7mm，</p> <p>9、差动调节方式：扳手式，</p> <p>10、实现高速回转下的良好缝制品质，从薄料到厚料对应面料的范围广，</p> <p>11、标准配置差动微调装置，</p> <p>12、设备参数可与MES打通，实现数据和命令互联，</p> <p>13、自动剪线，自动抬压脚。</p>	台	1	6800.00	6800.00	
4	四线锁边机	重机 MO-6814S	重机（中国）投资有限公司	<p>1、双针四线包缝机，</p> <p>2、最快缝制速度：7000sti/min，</p> <p>3、针距长度：0.6-3.8(4.5)mm</p> <p>4、针幅：2.0，</p> <p>5、宽幅：3.0,4.0，</p> <p>6、针杆行程：24.5mm，</p> <p>7、针杆套筒：下套筒方式，</p> <p>8、最大压脚抬升量：7mm，</p> <p>9、差动调节方式：扳手式，</p> <p>10、实现高速回转下</p>	台	2	6500.00	13000.00	

				<p>的良好缝制品质,从薄料到厚料对应面料的范围广,</p> <p>11、标准配置差动微调装置,</p> <p>12、设备参数可与MES打通,实现数据和命令互联。</p> <p>13、自动剪线,自动抬压脚。</p>				
5	三线锁边机	重机 MO-6804S	重机(中国)投资有限公司	<p>1、单针三线包缝机,</p> <p>2、最快缝制速度:7000sti/min,</p> <p>3、针距长度;0.6-3.8(4.5)mm,</p> <p>5、宽幅:1.,4.0,</p> <p>6、针杆行程:24.5mm,</p> <p>7、针杆套筒:下套筒方式,</p> <p>8、最大压脚抬升量:7mm,</p> <p>9、差动调节方式:扳手式,</p> <p>10、实现高速回转下的良好缝制品质,从薄料到厚料对应面料的范围广,</p> <p>11、标准配置差动微调装置,</p> <p>12、设备参数可与MES打通,实现数据和命令互联,</p> <p>13、自动剪线,自动抬压脚。</p>	台	2	6500.00	13000.00
6	切刀平缝机	重驰 JUCH-6200-D3N	台州斯诺克电子科技有限公司	<p>1、解决服装工艺容易打褶的问题,</p> <p>2、使用机针:DB*1,</p> <p>3、针间距:0-5mm,</p> <p>4、抬压脚高度:4-9mm,</p> <p>5、最快缝制速度:</p>	台	1	3200.00	3200.00

				4000s. p. m					
7	密拷机	重机 MO-6804S	重机（中国）投资有限公司	<p>1、单针三线包缝机，</p> <p>2、最快缝制速度：7000sti/min，</p> <p>3、针距长度：0.6-3.8(4.5)mm，</p> <p>5、宽幅：1.,4.0，</p> <p>6、针杆行程：24.5mm，</p> <p>7、针杆套筒：下套筒方式，</p> <p>8、最大压脚抬升量：7mm，</p> <p>9、差动调节方式：扳手式，</p> <p>10、实现高速回转下的良好缝制品质，从薄料到厚料对应面料的范围广，</p> <p>11、标准配置差动微调装置，</p> <p>12、设备参数可与MES打通，实现数据和命令互联，</p> <p>13、自动剪线，自动抬压脚。</p>	台	1	6500.00	6500.00	
8	同步机	利马克 5490	宁波三合鑫自动化有限公司	<p>1、适用于衬衫上袖克夫(羽绒服、棉服、西裤、时装、夹克)等合片、压止口线，</p> <p>2、最快缝制速度：4500 转 / 分 ，</p> <p>3、最大针距：5mm，</p> <p>4、最大送布量：8mm，</p> <p>5、压脚提升量：手动5mm，膝动13mm，</p>	台	2	5500.00	11000.00	
9	切包一体机	重驰 JUCH-6200 QB-D3	台州斯诺克电子科技有限公司	<p>1、解决服装工艺容易打褶的问题，</p> <p>2、使用机针：DB*1，</p> <p>3、针间距：0-5mm，</p> <p>4、抬压脚高度：</p>	台	2	3400.00	6800.00	

				4-9mm 5、最快缝制速度： 4000s. p. m					
10	拉腰多针机	华唐 FB450-133 2	天津华唐 缝纫机制 造有限公 司	1、平台式多针双重 环缝纫机，弯针横向 运动机构使它能从 中厚到厚料使用，牛 仔的卷边缝，上腰， 上松紧等广泛使用， 2、13针自由针位， 3、筒型机身设计， 方便环形衣物缝制， 4、采用独立勾针座， 可变化不同的针位 组合， 5、按钮式缝距调整 模式，调整简单快 速， 6、直驱电机，自动 剪线，	台	1	11800. 00	11800 .00	
11	撬边机	士多宝 SEB-100	士多宝 (远东) 有限公司	1、单弯针，弧形摆 方式，单线链式， 2、采用暗缝方式， 从布料表面看不到 缝纫线迹，使衣物保 持原来的整齐美观， 3、送料量： 3.2mm-8.5mm.， 4.跳缝装置：附有跳 一针装置，	台	1	18600. 00	18600 .00	
12	埋夹机 (厚)	中森 CM-9588	浙江中森 缝纫机有 限公司	1、关键零件进行GIC 高硬度镀层处理，减 少机器零件磨损， 2、缝制方式：链式 缝， 3、最高转速：4300 针/分， 4、送料量： 2.6mm-4.8mm 针， 5、自动供油， 6、自动抬压脚，自 动剪线，自动机针冷	台	1	17800. 00	17800 .00	

				却， 8、一体式金属机架					
13	差动平缝机上袖口	利 马 克 6490	宁波三合鑫自动化有限公司	1、具有差动送布功能，更好适应各种面料的缝制， 2、通过顺滑的上送布轨迹，实现优美、稳定的缝制品质， 3、锁式线迹设计，适合小空间作业，例如袖口，脚口， 4、最大缝纫速度：4000 转/分， 5、最大针距：4mm， 6、压脚提升量：手动 5mm，膝动 13mm，	台	1	8500.00	8500.00	
14	斫车	重 机 MF-7523	重机（中国）投资有限公司	1、装载了多种不同的装置提升缝制品质的新型扁平缝纫机， 2、配置新的送布机构，送布前后调整机构，差动微调装置等与缝制有关的装置，缝制品质得以提升， 3、标准配置的防止底线缠绕方式，提升机器的维修保养性， 3、世界首创的新款送布机构，可对上下、水平方向的送布轨迹进行变更，提升缝制面料的对应能力， 4、微量抬压脚装置，减少面料的错位或扭曲，减轻对面料的损伤， 5、适用于缝制内衣、内裤等针织品的规格， 6、压脚提升量：5mm（带上装饰，	台	1	12000.00	12000.00	

				8mm(无上装饰), 7、缝距调整: 拨盘式调节, 8、供油方式: 自动供油, 9、针杆行程: 出厂31mm, 10、标准配置针尖、针线硅油冷却功能, 11、行业领军品牌, 先进技术具备独立知识产权; 12、运用 IOT 物联网功能, 数据的管理、浏览、编写可通过 APP 实现, 实现无接触式的数据传送。 13、设备参数可以与 MES 系统打通, 实现数据和命令互联,				
15	验针机	佳成 JC6002BC	上海佳成服装机械有限公司	1、机芯采用进口, 更耐用, 2、适用于内衣、衬衫、羊毛衫、羽绒服、鞋袜及长毛绒中小玩具的检测, 3、三种功能可选择, 4、电脑芯片集成电路 , 5、八点部位显示确切的断针位置, 6、检测宽度; 标准600mm-到非标宽度, 7、检测高度: 100-200mm, 8、检测标准: ≥ 0.8 铁球-1.5 铁球,	台	1	16000.00	16000.00

16	电脑绣花机	银 河 GX1201	诸暨银 河 机电有 限 公司	<p>1、单头 12 色商用电脑绣花机</p> <p>2、 绣 花 范 围： 300*200mm ，</p> <p>3、 绣 花 速 度： 400-1000 针/分</p> <p>4、自动穿线系统； 自动剪线系统，</p> <p>5、内置字体：37 种</p> <p>6、LED 绣花灯，</p> <p>7、自动调节针距密度，USB 接口 通过 SD 卡槽导入绣花数据</p> <p>8、在屏幕上自定义编辑</p>	台	1	27500. 00	27500 .00	
17	激光模板机	重 机 PS13085	重机（中 国）投资 有限公司	<p>1、采用干式机头， 最高转速 3000 转/ 分钟，</p> <p>2、皮带传动，</p> <p>2、 缝 制 尺 寸： 1300*850mm，</p> <p>3、 缝 制 速 度： 3000sti/min，</p> <p>4、使用旋梭：全旋梭 2 倍旋梭，</p> <p>5、依靠干式机头， 实现</p> <p>6、缝纫数据的读取， 是通过 RFID/条形码 自动读取缝纫数据，</p> <p>7、图案的数据形式， 支持 DXF， AI， PLT， DST，</p> <p>8、采用先进的干燥 技术，旋梭部分进行 供油，减少面料污 染，</p> <p>9、在缝纫过程中， 中段压脚准确压紧 缝纫物，以此防止跳 线和断线等故障的 发生，</p>	台	1	65000. 00	65000 .00	

				10、间距： 0.5-12.7mm， 11、设备参数可以与MES系统打通，实现数据和命令互联。				
18	电子圆头锁眼机	舒普 SP-9820	舒普智能技术股份有限公司	<p>1、通过先进的电子技术进行最佳控制，用于西服、外衣、工作服、裤子等薄、中厚料的各种样式的锁眼，</p> <p>2、最高缝制速度2500rpm，</p> <p>3、采用伺服控制的送布装置提高刚性，可缝制出高精度的图案，</p> <p>4、液晶显示器，以图标和文字显示便于理解，</p> <p>5、压脚长度（标准）；30mm，</p> <p>6、刀垫长度：22mm，</p> <p>7、针距：0.5-2.0mm，</p> <p>8、压脚高度：标准高度为12mm（最高可达16mm），</p> <p>9、双踏板开关，</p> <p>10、送布方式：3个脉冲马达的间歇送布，</p> <p>11、有紧急停止功能和由安全电路驱动的内置自动停止设备，</p> <p>12、电子控制面线，弯针线的张力</p> <p>13、可以分别设定圆头部和平头部等各个部位的线张力</p> <p>14、脉冲马达控制的垂直驱动式切布刀，左右独立压脚</p>	台	1	35000.00	35000.00

				<p>15、标准装备 10 种样式的缝制形状，最大可以储存 89 种样式，随意选择</p> <p>16、由操作面板可以简便地输入所设定或选择的数据</p> <p>17、缝合长度：10-38mm 带切线，10-50mm 不带切线</p> <p>18、针摆幅：2.0-3.2mm</p> <p>19、压步高度：13mm，最高可达 16mm</p> <p>20、控纽眼：先切刀、后切刀、无切刀</p> <p>21、送布方式：脉冲马达间隔送布</p> <p>22、设备参数可以与 MES 系统打通，实现数据和命令互联。</p>				
19	电子平头锁眼机	舒普 SP-1790DS	舒普智能技术股份有限公司	<p>1、切布刀采用电机驱动，减少噪音及故障，</p> <p>2、压料电机驱动，使缝制更加稳定，不易错位，</p> <p>3、操作界面图文显示，</p> <p>4、效果明显的下缝制功能，</p> <p>5、装备了切刀多次落刀功能，在尺寸发生变换时也不需要更换切刀，</p> <p>5、配置电子夹线器（电子面线张力调整装置），</p> <p>6、主要功能采用电气式驱动，</p> <p>7、操作面板保标准配置了 USB 接口，方便管理缝纫机的数据以及对缝纫机进行升级，通过声音对</p>	台	1	26000.00	26000.00

				<p>操作工支援, 标配了带有时钟功能的声音引导功能</p> <p>8、标准配置了照到针尖的LED灯, 亮度可以调节以及关闭灯光, 通过按钮可以6段进行调整切换,</p> <p>9、切布刀尺寸: 6.4-31.8mm,</p> <p>10、锁眼长度最大: 41mm,</p> <p>11、压脚上升高度: 14mm, 逆转针抬压脚高度 17mm,</p> <p>12、标准配置自动抬压脚装置,</p> <p>13、标准花样数: 31个,</p> <p>14、可记忆数据数: 最大 99 个花样,</p> <p>15、头部驱动方式: 小型 AC 伺服马达,</p> <p>16、最快转速: 4200 转/分钟,</p> <p>17、面线夹线器: 电子夹线器,</p> <p>18、设备参数可以与MES系统打通, 实现数据和命令互联。</p>				
20	电子钉扣机	舒普 SP-438DS	舒普智能技术股份有限公司	<p>1、最高转速 2700rpm; ,</p> <p>2、纽扣尺寸: 圆形平扣 (2孔、4孔), 尺寸: 8-20mm, 3、供油方式: 自动供油,</p> <p>3、线迹长度: 0.1-10mm,</p> <p>4、针杆行程: 45.7mm,</p> <p>5、压脚上升高度: 13mm,</p>	台	1	21800.00	21800.00

				<p>6、使用旋梭：标准旋梭，</p> <p>7、 储存量最大20000针，</p> <p>8、标准花样数：50花样，可储存花样数：200花样，</p> <p>9、使用机针：DP*5（#14），</p> <p>10、标准配置底线检测功能（上/下方式），</p> <p>11、缝纫机马达：小型AC伺服马达（直接驱动式），</p> <p>12、标准配置LED灯，</p> <p>13、标准配置USB接口，方便管理缝纫机的数据及升级，</p> <p>14、标准配置液晶操作面板，</p> <p>15、配置脉冲马达式自动抬压脚，减轻操作人员疲劳，</p> <p>16、设备参数可以与MES系统打通，实现数据和命令互联。</p>				
21	智能切翻压领机	威士机械 ADT-0112	上海威士机械有限公司	<p>1、电脑控制系统</p> <p>2、适用于：领嘴切边、翻转、压烫；</p> <p>3、压缩空气压力：0.4-0.6MPA</p> <p>4、空气消耗量：240L/min</p> <p>5、压烫分为脱模和压模两种工艺程序；</p> <p>6、自由设定左、右模加热温度和加热时间；</p> <p>7、自动控制采用可编程序控制器进行自动循环控制。</p>	台	1	34000.00	34000.00

				8、电加热功率:3kg, 9、压缩空气压力: 0.6MPa, 空气消耗 量: 15L/min				
22	智能自动 贴袋机	福恩达 SM204M-02 020-A	福恩达机 器人(昆 山)有限 公司	1、高速折边,效率 大幅提升, 2、搭配断线检测功 能, 3、每台8小时生产 3200个左右, 4、快速换模,效率 提升, 5、最快缝制速 度:3000sti/min, 6、头部装置:电脑 平缝机, 7、伺服电机控制, 8、缝制范围: 20*20cm, 9、送布方式:X/Y向 伺服送布, 10、针距长度: 1-3mm, 11、缝制袋口的形状 和尺寸可以字屏幕 上面设定,	台	1	131200 .00	13120 0.00
23	粘衬机	德锐 DR900	河南德锐 服装设备 有限公司	1、连续粘接式作业, 高品质气缸加压,粘 合后的衣料平整牢 固,洗涤后不易起 皱, 2、自动皮带修正装 置确保皮带不偏离, 防褶滚筒可处理各 种面料, 3、加热温度均匀, 冷却快定型佳, 4、设有自动延时停 机装置, 5、电加热功率: 10kw, 电源/电压: 380V/3PH/50Hz 6、粘合带宽度:	台	1	33000. 00	33000 .00

				900mm。					
24	中间烫	佳成 YTT-B-5	上海佳成 服装机械 有限公司	<p>1、采用离心式多翼叶轮，吸风大，噪音低，抽湿定型效果好，</p> <p>2、台面尺寸：1200x800mm，</p> <p>3、适用于各类服装的成品熨烫，</p> <p>4、上排风，带摸头，</p> <p>5、外型尺寸：1210*960*1460mm，</p> <p>6、吸风压强：<-150Pa，</p> <p>7、电机功率：550W。</p>	台	4	2000.0 0	8000. 00	
25	整烫机	佳成 YTT-B-5	上海佳成 服装机械 有限公司	<p>1、采用离心式多翼叶轮，吸风大，噪音低，抽湿定型效果好，</p> <p>2、上排风，带摸头，</p> <p>3、脚踏开关控制主电机，节省能源，</p> <p>4、台面尺寸：1500x800mm，</p> <p>5、吸风压强：<-150Pa，</p> <p>6、电机功率：550W。</p>	台	2	2300.0 0	4600. 00	
26	蒸汽发生器	汉明威 H98V20	深圳汉明 威智能设 备有限公 司	<p>1、功率：3.8KW，</p> <p>2、强劲蒸汽，快速除皱，满足大中小烫各种需求，</p> <p>3、加热时间：5min，蒸汽压力</p> <p>4、自动加水，智能语音提醒、自动排污快速高效，拒绝堵塞，</p> <p>5、全蒸汽熨斗、电加热熨斗都可使用，</p> <p>6、设备具有过热保护、压力控制泄压保护等多种安全防护，</p>	台	6	4300.0 0	25800 .00	

27	智能吊挂系统	衣 拿 EC7RTS	浙江衣拿 智能科技 股份有限 公司	<p>1、配合 IPMS 软件整合整合数据，接收订单到车间生产再到仓储的数据可进行无缝整合，</p> <p>2、智能终端可以显示当前产品的技术要求，花色款式以及操作要求，</p> <p>3、智能吊挂系统可以自带或完全对接 MES 系统；</p> <p>4、系统可实现和第三方生产辅助系统对接，只需扫描订单条码即可自动生成工序流程，</p> <p>5、具备单线控制功能，及服务器端控制功能；系统全控即所有动作完全由 MES 操控，包括：上架、进站（支持双轨操作）、工作、出站、缓存区驱动、下架、换衣架、打返修站、站位数据同步，</p> <p>6、满足工业互联网需求，接口支持 PASS 云平台技术、微服务技术架构，能与工业互联网平台上其他系统做数据交互，</p> <p>7、全控情况下与 MES 对接方式，要具备完善的接口清单、接口设计文档。同时提供半控对接方式的接口清单及接口设计文档（即 MES 和吊挂系统同步基础工位和工序信息，MES 通知吊挂完整工艺路线，吊挂自己控制，</p>	工 位	46	7500.0 0	34500 0.00	
----	--------	---------------	----------------------------	--	--------	----	-------------	---------------	--

				在上架、下架、进站、工作、出站的动作通知 MES 系统做交互。)					
28	智能分拣系统	衣拿 EC7RTS	浙江衣拿智能科技股份有限公司	系统与吊挂系统无缝对接，统一载具，可完成筛选，分拣，缓存等功能	套	1	130000.00	130000.00	
29	拉裤攀	华唐 BL210-02	天津华唐缝纫机制造有限公司	1、平台式 2 针双重环裤耳缝纫机， 2、2 针 3 线， 3、针距 1/4(6.4mm)， 4、直驱电机，5、可选裤耳：9mm，10mm，12mm。	台	1	15800.00	15800.00	
30	上裤腰	华唐 LR500	天津华唐缝纫机制造有限公司	1、平台式多针双重环缝缝纫机， 2、弯针横向运动机构能从中厚到厚料使用，牛仔的卷边缝，上腰等使用， 3、针距 6.4mm，	台	1	15800.00	15800.00	
31	卷裤脚	中森 CM-63922-D4	浙江中森缝纫机有限公司	1、通过更换旋梭和弯针实现两种线迹，满足不同工艺要求， 2、筒式设计适合裤脚部位的缝制， 2、上下拖轮和针送料，避免过接头密针现象， 3、具有自动抬压脚，自动剪线， 4、具有加固功能，缝制结束后，密针防止脱洗脱线， 5、最高缝制速度：4000 针/分，	台	1	28000.00	28000.00	

				<p>6、圆筒卷边宽度为：12.7mm，</p> <p>7、适合于牛仔裤、休闲裤的裤脚口缝制。8、适用于牛仔裤、休闲裤、裤脚口的缝制。</p>				
32	激光开袋机	伟马 WM-A9	石狮市伟马智能科技有限公司	<p>1、适用于拉链袋，单唇袋、真口袋、假口袋，</p> <p>2、，薄、厚面料均可轻松开袋，</p> <p>3、缝制范围：350*250mm，</p> <p>4、缝制速度；2700sti/min，</p> <p>5、针距长度：0.1-12.7mm，</p> <p>6、针数：8000 针/图案，</p> <p>7、花样储存：内部储存；/U 盘储存，</p> <p>8、压脚抬高形式：气动式，</p> <p>9、外压脚提升量：32mm，</p> <p>10、内压脚提升量：20mm，</p> <p>11、内压脚动量：4-10mm，</p> <p>12、主轴电机：直驱式伺服电机，</p> <p>13、进口激光镜片，耐用性更长久，</p> <p>14、激光切割范围：200*260mm，</p> <p>15、激光烟火处理器，不需要外接电机个排烟管，</p> <p>16、加宽加长台面，折弯边不勾衣物，</p>	台	1	38000.00	38000.00

33	智能模板机（小规格）	祖 克 JKC-J3050-SM-A	深圳市雅诺科技股份有限公司	1、缝制范围： 30*50mm， 2、最高风速：3500转、分钟， 3、针间距： 0.05-12.7mm	台	2	32500.00	65000.00	
34	切绘一体绘图仪	斯 米 特 ST-1900TPQ	合肥奥瑞数控科技有限公司	1、双送纸系统,前置式收纸, 2、最大切绘宽度:1700mm,最大打印宽度:1900mm, 3、绘图材质:适用滚筒式唛架纸、牛皮纸、新文纸等 CAD 绘图纸, 4、切割材质:适用样板鸡皮纸、白板纸、牛皮纸($\geq 80 \sim \leq 160$ g/m), 5、数据接口网口(TCP),串口(RS232),U盘, 6、存读绘图速度80-85平方/小时, 7、最大切绘速度1200mm/sec, 8、大屏幕液晶显示,中文操作页面,实时操控简单精准, 9、双排压轮设计,确保长图打印接线精准,圆顺切割, 11、采用世界通用HP45类型墨盒,无需特别维护,使用方便, 12、采用高性能 ARM 处理器,运算快,全程闭环管理,打印精度高,	台	1	15800.00	15800.00	

合计（元）	大写：壹佰肆拾壹万玖仟贰佰元整 小写：1419200.00
-------	----------------------------------

供应商名称（公章）：郑州大精科技有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日期：2022年09月12日