

报价明细表

序号	设备名称	品牌、型号	技术参数/规格型号	数量	单位	厂家及产地	单价(元)	合价(元)	备注
1	LED 教室灯	诚创基业、CC-10	<p>1、LED 教室灯通过国家强制性 CCC 认证。</p> <p>2、LED 教室灯通过节能产品认证。</p> <p>3、LED 教室灯整灯尺寸：1205×295mm，采用一体式 LED 灯具，灯具主体结构坚固，边框采用铝型材。</p> <p>4、LED 教室灯出光面采用扩散膜+格栅防眩结构，格栅表面处理方式真空镀膜，可降低灯具的眩光，出光效果更好。</p> <p>5、LED 教室灯采用铝型材质吊杆式安装，表面颜色哑光白色，经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强。</p> <p>6、LED 教室灯灯体与吊杆连接采用桥型固定座，吊杆可沿桥型固定座内滑槽卡入且可任意滑动，以调节灯体安装位置。</p> <p>7、LED 教室灯驱动电源采用外置方案，为预防工作一段时间后载流部件表面氧化而产生电弧，导致着火隐患。驱动电源盒须为整体式设计，不可采用弹片式载流部件，不可徒手插拔拆装，避免触电隐患。驱动输入端拆装需要借助工具，确保用电安全。</p> <p>8、LED 教室灯额定功率：36W，功率因数：0.96，光通量：3059.7lm。</p> <p>9、LED 教室灯色温：4949K，显色指数：Ra93.8(R982)。</p> <p>10、LED 教室灯灯具效能：89.5 lm/W。</p> <p>11、LED 教室灯频闪检测结果为无危害类及波动深度 0.87%，达到护眼标准。</p> <p>12、LED 教室灯蓝光检测结果为无危险类。</p> <p>13、LED 教室灯光生物安全检测结果为无危险类。</p> <p>14、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 教室灯在 C0-C180 面 50%光束角为 100.4° 和 C90-C270 面 50%光束角为 101.4°。</p> <p>15、为保证灯具寿命可靠，LED 教室灯实际点燃 20000 小时与 0 小时的光通维持率为 99.18%。</p> <p>16、改造后符合 GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标</p>	1537	盏	山东诚创基业科教设备有限公司、山东省淄博市	715	1098955	

			准》要求：教室课桌面维持平均照度值 455.61lx, 其照度均匀度 0.9, 照明功率密度 4.2W/m <sup>2</sup> , (教室尺寸: 9.67m×7.98m, 使用 9 盏教室灯)。						
2	LED 黑板灯	诚创基业、CC-20	<p>1、LED 黑板灯通过国家强制性 CCC 认证。</p> <p>2、LED 黑板灯通过节能产品认证。</p> <p>3、LED 黑板灯整灯尺寸: 1210×120mm, 一体式设计, 灯具主体为铝型材, 两端密封盖为 ABS 阻燃塑料无棱角。</p> <p>4、LED 黑板灯出光面采用高透 PC 偏光透镜, 配合高亮度高显值 LED 灯珠, 保证出光均匀性。</p> <p>5、LED 黑板灯采用铝型材质吊杆式安装, 表面颜色哑光白色, 经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成, 耐腐蚀性强。</p> <p>6、LED 黑板灯灯体背部有一体成型导槽, 用于吊装安装, 导槽宽 12mm, 灯体与吊杆链接部件为铝件, 铝件可任意左右滑动, 前后可任意调整出光角度。</p> <p>7、LED 黑板灯驱动电源采用外置方案, 为预防工作一段时间后载流部件表面氧化而产生电弧, 导致着火隐患。驱动电源盒须为整体式设计, 不可采用弹片式载流部件, 不可徒手插拔拆装, 避免触电隐患, 驱动输入端拆装需要借助工具, 确保用电安全。</p> <p>8、LED 黑板灯额定功率: 36W, 功率因数:0.97, 光通量:2905.5 lm。</p> <p>9、LED 黑板灯色温: 5064K, 显色指数: Ra95.4 (R985)。</p> <p>10、LED 黑板灯灯具效能:81.2 lm/W。</p> <p>11、LED 黑板灯频闪检测结果为无危害类及波动深度 0.78%, 达到护眼标准。</p> <p>12、LED 黑板灯蓝光检测结果为无危险类。</p> <p>13、LED 黑板灯人体电磁辐射 20kHz-10MHz 感应电流密度系数 0.0609。</p> <p>14、LED 黑板灯噪声通过消声室和半消声室精密法检测, 在正常工作时噪声 17.5dB(A)。</p> <p>15、为保证灯具寿命可靠, LED 黑板灯点燃 6000 小时的光通维持率为 98.8%。</p> <p>16、改造后符合 GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标</p>	407	盏	山东诚创基业科教设备有限公司、山东省淄博市	720	293040	

		准》要求：黑板面维持平均照度 585.1lx，黑板照度均匀度 0.84， (黑板尺寸：4.5m×1.3m，使用 3 盏黑板灯)。						
小计 (元)	1391995 元							
报价合计 (元)	大写： <u>壹佰叁拾玖万壹仟玖佰玖拾伍元整</u> 小写： <u>1391995 元</u>							

注：各供应商根据本文件第三章货物需求所列内容，按本表格式填报。

供应商名称(公章)：山东诚创基业科教设备有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：\_\_\_\_\_

日期：2022 年 8 月 29 日