

1. 开标一览表

供应商名称：山东淄博圣世永恒体育器材有限公司

项目编号	SDGP370304000202202000049
项目名称	淄博市博山区教育和体育局公共体育场地建设项目
所投标包	包 2
是否属于小微企业、 监狱企业、残疾人福 利性单位	是
投标报价	大写：人民币伍拾柒万玖仟捌佰捌拾元整； 小写：¥579880.00 元。
供货期	合同签订并接到采购人通知后 30 日内供货并安装完 毕
质保期	8 年
对招标文件的响应程 度	完全响应
优选顺序	我单位若 2 个标包中出现排名相同情况时，我单位承 诺中标优选顺序为，顺序一： <u>包 2</u> ； 顺序二： <u>包 1</u> 。 本项目兼投不兼中，按供应商承诺的优选顺序确定中 标结果。

供应商名称(公章)：山东淄博圣世永恒体育器材有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_____

日期：2022 年 8 月 22 日

2. 报价明细表

项目名称：淄博市博山区教育和体育局公共体育场地建设项目

编号	产品名称	品牌型号	技术参数/规格型号	数量	单位	厂家	单价(含税元)	合价(元)	备注
1	围网	益奥特	整体高度 4.0m；四周围网为勾花网,采用整体围网结构,日字型拉网,受到撞击后可迅速恢复原形,并有效保护运动员在撞击围网时不受伤害;包塑网片丝包塑处理后网片径 Φ 3.8mm,处理前丝径 $\geq\Phi$ 2.2 mm,网孔 50x50mm。	840	m ²	沧州市益奥特体育装备有限公司	152.00	127680.00	
2	灯光	海洋王	LED 配套灯光系统: 220V /150W 输出光通量:17500lm (LED 投光灯); 球场专用灯具, 功率因数:0.97。▲ (1) 所提供配套灯光产品符合国家标准并提供 CQC 安全认证实验报告。 ▲ (2) 投标人选用的灯具, 中标后签订合同前须提供生产厂家售后服务承诺函原件, 灯具提供不少于 6 年的免费售后服务,	24	个	海洋王照明科技股份有限公司	1100.00	26400.00	

			<p>禁止使用假冒伪劣产品。</p> <p>验收交付所使用的灯具必须与投标灯具一致，验收时提交厂家出具的检测报告否则按违反合同处理。</p> <p>(3) 灯体采用耐腐蚀性材料以及先进的表面喷涂工艺，在沿海环境下可长期可靠使用，防护等级达到 IP66，防腐等级达到 WF2 耐腐蚀高压合金。</p> <p>(4) 精确配光设计，具有宽光、中光、窄光等多种配光满足照明场所需求，提高作业面照度。</p> <p>(5) 节能环保、寿命长、亮度高，180° 光束角，无阴影，防眩光。</p>					
3	灯柱	海洋王	<p>立柱：主立柱采用直径 Φ 76x2.5mm 的圆形钢管。灯柱固定在主立柱顶端，灯具离地面高度不低于 6.0 米，每个场地配备单独配电箱，照明布线框架顶部，外接电只要求配到配电箱处。</p> <p>灯柱采用直径 Φ 114 × 2.5mm 的钢管或相当材料。</p>	24	根	海洋王照明科技股份有限公司	900.00	21600.00

4	连接网管	海洋王	连接网管：圆形钢管，直径Φ60mm，壁厚 2.0mm。	16	根	海洋王照明科技股份有限公司	400.00	6400.00	
5	拼装运动地板	匠运	<p>产品要求:</p> <p>1. 主材料采用环保高强度聚丙烯+热塑性聚烯烃弹性体,单块地板形状为多边形蜂巢结构,蜂巢结构至少由五及五边形以上组成,多方位分散受力,以保证场地不发生位移最大限度减少热胀冷缩,无毒无味、防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保,安全卫生。</p> <p>2. 结构: 面层磨砂哑光处理,耐磨防滑,不反光;整体结构更稳定,支撑层由 64 个加粗十字圆管柱,立体多重固化结构,立柱顶千斤原理,保证上下支撑受力;</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 拼装地板规格为: ≥30cm, 厚度: ≥1.58cm</p> <p>2. 球类反弹率: ≥96%。</p> <p>3. 耐低温:</p>	2200	m ²	河北匠运体育设施有限公司	165.00	363000.00	

		<p>(-50℃, 24h), 试验 后无龟裂、无明 显色差。</p> <p>4. 耐高温: (100℃, 24h), 试验后无融 化、无明显色差。</p> <p>5. 符合 GB36246-2018 标 准, 报告须附带投 标产品规格和照 片, 冲击吸 收 (23℃±2℃): ≥ 20%</p> <p>6. 甲醛 72h 释放 量: <0.1 mg/m³</p> <p>7. 苯 72h 释放量: ≤ 0.1mg/m³</p> <p>8. 石棉含量: <0.1%</p> <p>★ 9. 室外全 阳光光谱氙 灯老化不低 于 5000h 后 , 且 气 味 符 合 GB36246-2018 标准: ≤1 级; 提供第三方检测中心 出具的检测报告。</p> <p>★10. 自然光暴露老化时 长不低 于 15 个月 后, 抗 湿滑符合GB36246-2018</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			标准： ≥ 60 ，垂直变形符合 GB/T14833-2020 标准 $\leq 3.0\text{mm}$ ，冲击吸收符合 GB/T14833-2020 标准 $\geq 30\%$ 。					
6	一体式足球门篮球架	鑫龙	<p>产品规格不小于 4000*3260*3950mm。</p> <p>1. 足球框架钢管规格：不小于 $\phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管。</p> <p>2. 篮球架横梁管规格：不小于 $150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 4\text{mm}$ 钢管。</p> <p>3. 承载连接管规格：不小于 $\phi 38 \times 2.5\text{mm}$ 和 $\phi 48 \times 2.5\text{mm}$ 钢管等。</p> <p>4. 足球网：尼龙。</p> <p>5. 篮网：尼龙。</p> <p>6. 篮筐：Q235；篮板采用 SMC 复合材料。</p> <p>7. 棱边和棱角半径 3.0mm。</p> <p>8. 不剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞。</p> <p>9. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能。</p>	3	套	沧州鑫龙教学设备制造有限公司	11600.00	34800.00

			10. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求。						
合计（元）			大写：伍拾柒万玖仟捌佰捌拾元整 小写： 579880.00 元						

注：各供应商根据招标文件中采购清单的内容进行报价，可自行调整本表。

供应商名称(公章)： 山东淄博圣世永恒体育器材有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)： _____

日期： 2022 年 8 月 22 日