

9. 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：淄博市张店区应急管理局城市消防装备器材采购项目 包号：1

编号	产品名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	品牌型号/厂家	备注
1	前突消防指挥车	规格型号： MPT800/100 1. 整车参数： 尺寸（长*宽*高）： 5985*1998*2990mm； 成员人数：4人；轴距： 3100mm；燃料种类： 柴油；最高车速： 155.6km/h；变速箱： 6挡手动；转向助力类 型：液压助力 防抱 死系统：有；发动机排 量：1996ml；最大扭 矩：330N.m；尾气排 放：国六；车辆颜色： 消防红，并按照采购 人要求进行车体涂装 选配：车内配备消防 专用车载电台，根据 采购人提供的频段进 行编程；配备可视彩 色倒车影像；配备车 辆行驶监控记录系 统。 2. 警灯： 车上装有警灯（长排 警示灯，TBD 频闪 LED， 重量<1kg，保护等 级 IP30），300W 警报； 3. 车载照明系统： 光源：IED 灯，光通量 （lm）40000lm，启动 时间<30s，系统工作 电压：12V，灯具工作	1	辆	319000	319000	凯福斯 MPT800/100 厂家：山东 凯福斯消防 科技有限公 司	

	<p>电压 HC 220v,升降方式:气动伸缩杆,升降高度 2000mm,水平旋转 380°,垂直旋转 180°,功率 100kw*2 额定频率 50H 使用环境温度: -20° C—55° C</p> <p>4. 车载泡沫灭火系统:</p> <p>水箱容积: 800L,液箱 100L,材质: 不锈钢;泡沫混合比例: 0.6%、0.8%、1%、3%、6%;泡沫干湿度: 连续可调;</p> <p>CAFS 出口: 40 毫米 CAFS 出口 1 个,最大扬程: 81.4 米;泡沫流量: 70 升/分钟 (0.6 兆帕);</p> <p>补水口: 65 毫米 KDK 快插口一个;</p> <p>自吸补液口: DN15mm,自吸流量 20L/min,吸程 >5 米;</p> <p>液位计、水位计: 电子显示、物理液位显示;</p> <p>冲洗功能: 带有泡沫液系统冲洗功能</p> <p>喷射管路: 40 口径水带 100 米 (5 盘),直流喷枪, DN19 枪头;</p> <p>动力气瓶: 12L 碳纤维气瓶,最大工作压力: 30MPa,数量: 6 只;</p> <p>车载泡沫灭火系统需提国家消防装备质量监督检验中心出具的有效检测报告,并加盖公章。</p> <p>5. 器材架:</p> <p>车辆内部应采用铝合金型材搭建器材架,</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		器材架应合理布局，能够放置本项目采购的器材，并进行固定。						
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

2	正压式消防空气呼吸器充气泵（含充气柜）	<p>规格型号：MCH18 空气压缩机：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 充气速度：300L/min； 2. 工作压力(bar)：300 Bar/4700 Psi； 3. 最高压力(bar)：350Bar/6000Psi； 4. 功率(kw)：7.5； 5. 净重(Kg)：161Kg； 6. 噪音(dB)：66dB； 7. 压缩机气缸数：3； 8. 润滑油加注量(L)：1600 cc (1.6L)； 9. 冷却风量(立方米/分钟)：3000； 10. 充气通道：2路，每路都需配有充瓶阀； <p>防爆箱：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外拉式开门方式； 2. 箱体左右面和正面双层防爆钢甲 10mm, 保障操作人员安全； 3. 装备减压阀，可调节气瓶的充气压力； 4. 关门自锁，关门自动强力锁门； 5. 关门联动联锁装置，关门自动充气； 6. 开门自动停止充气； 7. 同时充装两只气瓶，每只气瓶都有对应的节流调节阀，两条充气软管； 8. 两只防喷涌充气阀； 9. 每个充气阀上有放空阀，且放空阀上有消音器。 	1	套	69000	69000	<p>海格斯 MCH18 厂家：海格斯（上海）实业有限公司</p>	
---	---------------------	---	---	---	-------	-------	---	--

3	漏电探测仪	<p>规格型号：TAC-STICK</p> <p>1. 用于确定泄漏电源具体位置，可声光报警。</p> <p>2. 灵敏度：3 种设置，高敏度、低敏度、微调。</p> <p>3. 检测范围：测量范围或灵敏度是依据检测器能检测到漏电源的最大距离来定义。</p> <p>4. 检测到漏电频率范围：交流电压，20Hz 到 100Hz。</p> <p>5. 自我测试功能、绝缘机身。</p> <p>6. 警报声（警报频率会随着探测到的讯号强弱而自动改变）。</p> <p>7. 电池：4× AA 碱性电池，可连续使用 300 小时</p> <p>8. 电池检测：内置的，低电量警告。</p> <p>9. 电池更换：需要卸掉（旋转）系带。</p> <p>10. 温度范围：操作：-30 至+50 摄氏度（-22 至+122 华氏度）</p> <p>11. 重量 570g</p>	6	套	3800	22800	<p>WILL burt</p> <p>TAC-STICK</p> <p>厂家：上海铂麟贸易有限公司</p>	
---	-------	--	---	---	------	-------	--	--

注：各投标人根据招标文件中采购清单的内容进行报价，可自行调整本表。

投标人名称(公章)：山东凯福斯消防科技有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_____

日期：2022年8月16日